

# Basis voor draagbaar paneel

Draagbare functie voor screening of tijdelijk gebruik tijdens onderhoud, testen en demonstraties, enz. De basis is verstelbaar voor paneelbreedtes van tussen de 1000-1500 mm. Het is ontworpen voor onze standaard 50x50 mm palen. Om onze normale vloergracht van 100 mm te behouden, gebruik de P51-225 paal.



Alle andere posts geven een vloergat van 150 mm. De basis omvat geen posts en paneel.

**Opmerking,** dit product is niet bedoeld voor continu gebruik of ter vervanging van vaste machinebeschermers.

## Models


### ARTICLES / DESCRIPTION



**T01-30**  
Basis voor draagbaar paneel

## Related products

---



### PANELEN

#### Hekpaneel

X-Guard gaas panelen zijn beschikbaar in twee maten gaas; Premium 50x20 en Classic 50x30 mm. De veiligheidsafstand bepaalt de benodigde gaasgrootte. Het Classic 50x30 gaas vereist een minimale afst...

75 articles



### PANELEN

#### Kunststof paneel

X-Guard kunststofpanelen bieden een duurzame en lichtgewicht veiligheidshekkenoplossing voor industriële veiligheid. Met impactbestendigheid, chemische bescherming en gemakkelijk te reinigen opperv...

12 articles



### PANELEN

#### Platenmetaal paneel

Onze beschermingspanelen voor plaatmetaal verbeteren de veiligheid van automatiseringsfaciliteiten door duurzame barrières te bieden tegen industriële gevaren. Ze zorgen voor privacy, verminderen g...

10 articles



### PANELEN

#### Blikplaat met raam

Onze plaatmetaalpanelen met geïntegreerde ramen combineren robuuste veiligheidskenmerken met duidelijke proceszichtbaarheid, en voldoen aan de veiligheidsnorm EN ISO 25980:2014. Beschikbaar in drie...

6 articles



### BERICHTEN

#### Berichten

We hebben twee verschillende palen die beschikbaar zijn in de maten 50x50mm en 70x70mm. De Premium 70x70 mm en Classic 50x50 mm palen bieden aanpasbare, robuuste oplossingen voor veilige installati...

29 articles

