

Hoogte 1400 mm zonder paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van onze X-Guard reeks en kan daarom dubbele doeleinden vervullen, tussenverdiepingbeveiliging en machinebeveiliging.




X-Rail 1400 mm kan worden gebruikt zonder panelen of met X-Guard Classic gaaspanelen.

Opmerking! Als er geen paneel tussen de palen wordt gebruikt - wordt leuning, knieenrail en stootplaat gebruikt. Als er een paneel tussen de palen wordt gebruikt, zijn alleen de leuning en stootplaat verplicht.

Models

Posts 50x50mm 1 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	COLOR
 P1170-140	1400	Zinc Yellow (RAL 1018)

Related products



ACCESSOIRES

Handrail

Verkrijgbaar in de lengte voor panelen met een breedte van 1000 mm en 1500 mm. Voor panelen met een andere breedte moet de leuning in lengte worden aangepast door deze tijdens de montage op zijn pl...

7 articles



ACCESSOIRES

Stootplint

Er wordt altijd een stootplint meegeleverd in RAL 9011 (alleen verkrijgbaar in deze kleur). Verkrijgbaar in de lengtes 1000 mm en 1500 mm, voor andere lengtes moet de plaat op zijn plaats worden ge...

3 articles



ACCESSOIRES

Shim set

Shim set voor hoogteaanpassing van de paal.

3 articles



ACCESSOIRES

Plug

Pluggen voor plaatsing op paal.

2 articles