

Kunststoffelement

Individuelle Anforderungen verlangen nach Schutzzaunelementen in den Systemvarianten Kunststoff oder Stahlblech. Diese lassen sich mit den Standard-Bodenstützen sowie allen Tür- und Verriegelungspaketen von X-Guard kombinieren. Der Verschluss der Spalte zwischen Wandelementen und Bodenstützen ist mit einem passendem Abdeckblech möglich. (Im Lieferumfang enthalten)



Das Kunststoffsystem ist bis zu 60 Grad Celsius wärmebeständig und in transparenter als auch grün getönter Ausführung erhältlich. Das getönte Element eignet sich als Schutz bei Schweißanwendungen und entspricht den Vorgaben der UL 94 VO und EN 1598.

Die Produkte sind in zwei Höhen und in verschiedenen Breiten lieferbar.

Befestigungshalterungen sind inbegriffen.

Modelle

Höhe 750 mm 6 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
 W348-075025 PC - transparent	250	750	
 W348-075040 PC - transparent	400	750	
 W348-075080 PC - transparent	800	750	
 W348-075100 PC - transparent	1000	750	
 W348-075120 PC - transparent	1200	750	
 W348-075150 PC - transparent	1500	750	

Höhe 2200 mm 6 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
 W348-220025 PC - transparent	250	2200	
 W348-220040 PC - transparent	400	2200	
 W348-220080 PC - transparent	800	2200	
 W348-220100 PC - transparent	1000	2200	
 W348-220120 PC - transparent	1200	2200	
 W348-220150 PC - transparent	1500	2200	

Verwandte Produkte



Abdeckstrip

Mit dem Abdeckstrip können Lücken zwischen Pfosten und Zaun abgedeckt werden. Erhältlich für X-Guard Kunststoff und Stahlblech (RAL 9011).

5 artikel



(Einstellbares) Ausgleichsblech

Das Ausgleichsblech ist erhältlich in allen Höhen und in den Breiten 40 mm und 70 mm. Standardfarbe ist Graphitschwarz (RAL 9011) – weitere Farben lassen sich auf Anfrage realisieren. Das einstellb...

15 artikel