

Einstellbares Ausgleichsblech

Das einstellbare Ausgleichsblech kann Lücken und Spalte zwischen 14 mm und 315 mm in Ihrem Schutzzaunprojekt ausgleichen. Es hilft Ihnen dabei, eine optimale und individuelle Gesamtlänge Ihrer Schutzeinrichtung zu erreichen. Das Blech wird zwischen Element und Bodenstütze befestigt.



Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG		HÖHE X BREITE (MM)	FARBE
	601-220-001 Füllrohr	2200x19	Papyrus White (RAL 9018)
	601-110-001 Füllrohr	1100x19	Papyrus White (RAL 9018)
	T07-4-07511 Einstellbares Ausgleichsblech	750x117	Papyrus White (RAL 9018)

	T07-4-11011 Einstellbares Ausgleichsblech	1100x117	Papyrus White (RAL 9018)
	T07-4-22011 Einstellbares Ausgleichsblech	2200x117	Papyrus White (RAL 9018)
	T07-4-07531 Einstellbares Ausgleichsblech	750x317	Papyrus White (RAL 9018)
	T07-4-11031 Einstellbares Ausgleichsblech	1100x317	Papyrus White (RAL 9018)
	T07-4-22031 Einstellbares Ausgleichsblech	2200x317	Papyrus White (RAL 9018)

Verwandte Produkte



Umbausatz

Die Umbausätze sind in vertikaler und horizontaler Ausführung verfügbar und dienen zur individuellen Anpassung von Wandelementen. Den vertikalen Umbausatz gibt es in zwei Höhen (1100 mm und 2200 m...

4 artikel



Eckverbinder 90°

Bei eine Zaunhöhe von 1200 mm müssen diese Eckverbinder verwendet werden, wenn die Support-Stütze in Ecken zum Einsatz kommt.

1 artikel



Eckverbinder 0-180°

Mit den variablen Eckverbinder (Scharniere) können die Wandelemente in einem beliebigen Winkel an der Bodenstütze montieren werden.

1 artikel