

X-Roll-up

X-Roll-up von Axelent ist eine hervorragende Alternative zum Einsatz von Türen und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Bei der Ausgestaltung von Handarbeitsplätzen bietet sich X-Roll-up als eine ideale Anwendung für eine effektive und kostengünstige Lösung an.



Die manuelle Rollltür besteht aus einem Systembaukasten mit integrierter Federwelle und ist standardmäßig in drei Breiten- und zwei Höhenausführungen erhältlich. X-Roll-up wickelt die Rollltür aus Aluminium beim Öffnen auf eine Welle nach oben.


Die X-Roll-up-Rollltüre steht als Standardkomponente (inkl. Führung und Montagematerial) im Axelent-Produktprogramm zur Verfügung. Bodenstützen und Wandelemente müssen separat geordert werden. Die Einbindung einer X-Roll-up-Rollltüre in ein Schutzzaunvorhaben lässt sich einfach realisieren.

Ausführung in folgenden Höhen möglich: 2000 mm (2185 mm inkl. Rollltürkasten) und 2300 mm (2485 mm inkl. Rollltürkasten). Pulverbeschichtung in RAL 9011 (weitere Farben auf Anfrage).

Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)
 S-0145-15 X-Roll-up vertikal, W: 800 mm Bodenstützen H: 2000 mm / 930 mm / 830 mm	800
 S-0145-16 X-Roll-up vertikal, W: 1000 mm Bodenstützen H: 2000 mm / 1130 mm / 1030 mm	1000
 S-0145-17 X-Roll-up vertikal, W: 1200 mm Bodenstützen H: 2000 mm / 1330 mm / 1230 mm	1200
 S-0145-18 X-Roll-up vertikal, W: 800 mm Bodenstützen H: 2300 mm / 930 mm / 830 mm	800
 S-0145-19 X-Roll-up vertikal, W: 1000 mm Bodenstützen H: 2300 mm / 1130 mm / 1030 mm	1000
 S-0145-20 X-Roll-up vertikal, W: 1200 mm Bodenstützen H: 2300 mm / 1330 mm / 1230 mm	1200

Verwandte Produkte



PANELS

Gitterelement

Unsere Wandelemente in Gitterausführung ermöglichen normkonformen und stabilen Schutz. Diese sind in zwei Maschenweiten erhältlich: Premium 50x20 mm und Classic 50x30 mm. Beim Sicherheitsabstand er...

75 artikel



POSTS

Bodenstütze

Die Bodenstütze Premium 70 x 70 mm ist in vier Höhen erhältlich: 1400 mm, 2000 mm, 2300 mm und 2500 mm. Verlängerungskomponenten sind in den Höhen 750 mm, 1300 mm, 1900 mm und 2200 mm erhältlich. F...

29 artikel