Ensidig

Vores etagecykelstativ er en smart og fleksibel løsning. Det modulære system giver dig mulighed for at tilpasse og udvide dit cykelstativ over tid, afhængigt af dine behov og den tilgængelige plads. Vælg mellem forskellige skinneløsninger for at skabe den bedste parkering til din ejendom eller virksomhed:

- **Fast skinne** – En stabil og pålidelig løsning til dem, der ønsker en montering uden bevægelige dele.
- **Kort udtræksskine** – Hjælper med at placere cyklen korrekt, hvilket sikrer en organiseret og effektiv parkering.
- **Lang udtræksskinne med gasfjeder** – For ekstra brugervenlighed. Gasfjederen gør, at cyklerne nemt kan løftes og sænkes, hvilket giver en smidig og ergonomisk parkering.

Det modulære system gør det muligt at starte med en basismodel og senere tilføje eller justere funktioner efter behov. Det giver dig mulighed for at skabe en skræddersyet løsning, der vokser og tilpasser sig skiftende krav og rumforhold.

Vi tilbyder også tilpassede **c/c-mål** fra c/c 375 mm til c/c 600 mm for at give dig endnu mere fleksibilitet i indretningen af din cykelparkering.



Fast skinne

- **Fixed rail** - A stable and reliable solution for those who want an installation without moving parts.
- **Short retractable rail** - Helps to position the bike in the right place, providing an orderly and efficient parking.
- **Long pull-out rail with gas spring** - For extra ease of use. The gas spring allows the bikes to be easily lifted and lowered, providing smooth and ergonomic parking.

The modular system allows you to start with a basic model and later add or adjust features as needed. This allows you to create a customized solution that grows and adapts to changing requirements and spaces.

We also offer **special orders** of C/C dimensions, ranging from **C/C 375 mm to C/C 600 mm**, to give you even more flexibility in the design of your bike rack.

Modeller

Lang udtræksskinne med gasfjeder 3 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	DYBDE (MM)	CC (MM)	OVERFLADEBEHANDLING	ANDET
 **100-22L** Minimum lofthøjde 2420	800	2015	400	Varmforzinket	Number of bikes 4
 **100-33L** Minimum lofthøjde 2420	1200	3600	400	Varmforzinket	Number of bikes 6
 **100-44L** Minimum lofthøjde 2420	1600	3600	400	Varmforzinket	Number of bikes 8

Fast skinne 3 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	DYBDE (MM)	CC (MM)	OVERFLADEBEHANDLING	ANDET
 **300-22L** Minimum lofthøjde 2420	800	1842	400	Varmforzinket	Number of bikes 4
 **300-33L** Minimum lofthøjde 2420	1200	1842	400	Varmforzinket	Number of bikes 6
 **300-44L** Minimum lofthøjde 2420	1600	1842	400	Varmforzinket	Number of bikes 8

Kort udtrækkelig skinne 3 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	DYBDE (MM)	CC (MM)	OVERFLADEBEHANDLING	ANDET
 **400-22UL** Minimum lofthøjde 2420	800	1967	400	Varmforzinket	Number of bikes 4
 **400-33UL** Minimum lofthøjde 2420	1200	1967	400	Varmforzinket	Number of bikes 6
 **400-44UL** Minimum lofthøjde 2420	1600	1967	400	Varmforzinket	Number of bikes 8