

Solid (FK)

Det er i detaljearbejdet, at kvaliteten bliver synlig. Vores FK-lagersystem har ekstra stærke rørforinger i både døre og vægge, hvilket gør systemet ekstra sikkert og stabilt. Du er velkommen til at kombinere FK med skillevægge fra vores F-system, det er som regel mere end nok.

Vidste du, at...

- Med ekstra stærk rørkonstruktion i både døre og vægge.
- Kan kombineres med systemerne F og FP.
- Kan skæres til og tilpasses den eksisterende bygningsstruktur.
- Kan udstyres med tag i højder over 3,5 meter.
- Væggene er malet i RAL 9018.

Fakta om produktet

Produktmål (mm) Beskrivelse

Lodrette rør 30x20 Stålrørssamme, væg

Vandrette rør 25x15 Stålrørssamme, væg

Lodrette rør 30x20 Stålrørssamme, dør

Vandrette rør 35x15 Stålrørssamme, dør

Lodrette tråde Ø 4,0 Ståltrådsnet

Vandrette tråde Ø 4,0 Ståltrådsnet

Maskestørrelse 50x65

40-4225750(1) 2000x710 Åbningsdimensioner dør

40-4225900(1) 2000x860 Dørens åbningsdimensioner





- Extra robust tubular construction in both doors and walls.
- Can be combined with the F and FP systems.
- Can be cut to suit existing construction.
- Can be supplied with a roof for ceiling heights exceeding 3.5 metres.
- The walls are painted in RAL 9018.







Product	Size (mm)	Description
Vertical tubes	30x20	Tubular steel frame, wall
Horizontal tubes	35x15	Tubular steel frame, wall
Vertical tubes	30x20	Tubular steel frame, door
Horizontal tubes	35x15	Tubular steel frame, door
Vertical wires	Ø 4,0	Steel mesh
Horizontal wires	Ø 4,0	Steel mesh
Dimensions	50x65	
40-4225750(1)	2000x710	Door opening dimensions
40-4225900(1)	2000x860	Door opening dimensions

Modeller











Door 2 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDE (MM)	HØJDE (MM)
 40-4225750 Door	750	2250
 40-4225900 Door	900	2250






Lock solutions 6 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE
 34-00055 Reinforced padlock fitting with cover (standard)
 34-90000 Cylinder lock (optional). Recommended to use lock cases with hook bolt like Assa 310 & 410 and not to use knobs on the inside of the door
 XIT-R01-104 X-It cylinder lock, hinge door, right, System FK
 XIT-L01-104 X-It cylinder lock, hinge door, left, System FK
 XIT-R09-104 X-It Electric with escape release function, hinge door, right, System FK
 XIT-L09-104 X-It Electric with escape release function, hinge door, left, System FK

Wall section 10 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	HØJDE (MM)
 40-2020 Wall section	200	2250
 40-2025 Wall section	250	2250
 40-2035 Wall section	350	2250
 40-2040 Wall section	400	2250
 40-2055 Wall section	550	2250
 40-2060 Wall section	600	2250
 40-2080 Wall section	800	2250
 40-2100 Wall section	1000	2250
 40-2110 Wall section	1100	2250
 40-2120 Wall section	1200	2250

Accessories 5 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	HØJDE (MM)
 34-00110 Fittings for number patch, F/FK system		
 34-00120 Shelf, double mounting. 1200x400 mm	400	
 34-00122	400	
 34-00130 Shelf, single mounting. 1200x400 mm	400	
 34-00132	400	