

Yhden puolen kaksitasoinen pyöräteline

Bi-tasoinen pyörätelineemme on älykäs ja joustava ratkaisu. Modulaarinen järjestelmä mahdollistaa pyörätelineesi mukauttamisen ja laajentamisen ajan myötä tarpeidesi ja tilasi mukaan. Valitse eri raideliuoksia luodaksesi parhaan pysäköinnin liiketoiminnallesi:



Fast skena

- **Kiinteä raide** - Vakaa ja luotettava ratkaisu niille, jotka haluavat asennuksen ilman liikkuvia osia.
- **Lyhyt vedettävä raide** - Auttaa pyörän sijoittamisessa oikeaan paikkaan, tarjoten järjestelmällisen ja tehokkaan pysäköinnin.
- **Pitkä ulosvedettävä raide kaasujousella** - Lisäkäytännöllisyyttä varten. Kaasujousi mahdollistaa pyörien helpon nostamisen ja laskemisen, tarjoten sujuvan ja ergonomisen pysäköinnin.

Modulaarinen järjestelmä antaa mahdollisuuden aloittaa perusmallista ja myöhemmin lisätä tai säätää ominaisuuksia tarpeen mukaan. Tämä mahdollistaa räätälöidyn ratkaisun luomisen, joka kasvaa ja mukautuu muuttuviin vaatimuksiin ja tiloihin.

Tarjoamme myös **erikoistilauksia** C/C-mitoilla, jotka vaihtelevat **C/C 375 mm:stä C/C 600 mm:iin**, antaen sinulle vielä enemmän joustavuutta pyörätelineen suunnittelussa.

Models

Pitkä pidennettävä kisko kaasujousella 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	DEPTH (MM)	CC (MM)	SURFACE TREATMENT	OTHER
	100-22L Min poikkileikkauskorkeus 2420	800	2015	400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 4
	100-33L Min ceiling height 2420	1200	3600	400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 6
	100-44L Min katonkorkeus 2420	1600	3600	400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 8

Kiinteä rautatie 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	DEPTH (MM)	CC (MM)	SURFACE TREATMENT	OTHER
	300-22L Min. kattokorkeus 2420	800	1842	400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 4
	300-33L Minimi kattokorkeus 2420	1200	1842	400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 6
	300-44L Min klofon korkeus 2420	1600	1842	400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 8

Lyhyt teleskooppirauta 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	DEPTH (MM)	CC (MM)	SURFACE TREATMENT	OTHER
	400-22UL Rec. syvyys & min. katonkorkeus 3600x2420	800	1967	400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 4
	400-33UL Rec. syvyys ja minimikattokorkeus 3600x2420	1200	1967	400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 6
	400-44UL Rec. syvyys & min. katon korkeus 3600x2420	1600	1967	400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 8