Solid (FK)

Laadussa yksityiskohdat ovat ratkaisevassa asemassa. Meidän FK-varastojärjestelmämme on suunniteltu kestämään raskasta käyttöä, niin ovissa kuin seinissä, mikä tekee järjestelmästä turvallisen ja vakaan. Yhdistä FK:ta F-järjestelmästämme tuleviin väliseiniin, tulokset ovat usein todella vaikuttavia.



- Erittäin vahva putkirakenne molemmissa ovissa ja seinissä.
- Voidaan yhdistää F- ja FP-järjestelmiin.
- Voidaan leikata sopimaan olemassa olevaan rakennukseen.
- Voidaan toimittaa kattolla, jos huonekorkeus ylittää 3,5 metriä.
- Seinät on maalattu RAL 9018:llä.



Tuote	Koko (mm)	Kuvaus
Pystytputket	30x20	Putkirakenteinen teräsrunko, seinä
Vaakatputket	35x15	Putkirakenteinen teräsrunko, seinä
Pystytputket	30x20	Putkirakenteinen teräsrunko, ovi
Vaakatputket	35x15	Putkirakenteinen teräsrunko, ovi
Pystysuorat langat	Ø 4,0	Teräksinen verkko
Vaakat langat	Ø 4,0	Teräksinen verkko
Mitat	50x65	
40-4225750(1)	2000x710	Oven avausmitat
40-4225900(1)	2000x860	Oven avausmitat

Models

Ovi 2 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
40-4225750 Ovi	750	2250
 **40-4225900** Ovi	900	2250

Lukitusratkaisut 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION
 **34-00055** Vahvistettu lukkosarja, jossa on kansi (standard)
 **34-90000** Sylinterilukko (valinnainen). Suositellaan käytettäväksi lukituskoteloita, joissa on koukkuväänne, kuten Assa 310 & 410, ja ei suositella käytettäväksi nuppeja oven sisäpu
 **XIT-R01-104** X-It sylinterilukko, saranDoor, oikea, Järjestelmä FK
 **XIT-L01-104** X-It sylinterilukko, saranaovi, vasen, Järjestelmä FK
 **XIT-R09-104** X-It Electric, jossa on pakoreleasingtoiminto, saranaveljet, oikea, Järjestelmä FK
 **XIT-L09-104** X-It Electric pakoon vapautusfunktion kanssa, saranallinen ovi, vasen, Järjestelmä FK

Seinän osa 10 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
40-2020 Seinämurtokohta	200	2250
40-2025 Seinäkanga	250	2250
40-2035 Seinäkate	350	2250
40-2040 Seinäkohdan	400	2250
40-2055 Seinäkohdan	550	2250
40-2060 Seinäosa	600	2250
40-2080 Seinän osio	800	2250
40-2100 Seinäkohde	1000	2250
40-2110 Seinäkohde	1100	2250
40-2120 Seinäosio	1200	2250

Lisävarusteet 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
 **34-00110** Liittimet numerotäplälle, F/FK-järjestelmä		
 **34-00120** Hylly, kaksoisasennus. 1200x400 mm	400	
 **34-00122**	400	
 **34-00130** Hylly, yksittäinen asennus. 1200x400 mm	400	
 **34-00132**	400	