Korkeus 1400 mm ilman paneelia

X-Rail-putoamissuojausjärjestelmämme voidaan käyttää reunan suojana mezaninekerroksille. Järjestelmä on muunnelma X-Guard-tuoteperheestämme, joten se voi täyttää kaksinkertaisia tarkoituksia, mezanine-suojauksen ja koneiden suojaamisen.



X-Rail 1400 mm voidaan käyttää joko ilman paneeleita tai X-Guard Classic -verkko-paneeleilla.

Huom! Jos pylväiden väliin ei asenneta paneelia – kaide, polvikallistus ja potkulevy ovat käytössä. Jos pylväiden väliin asennetaan paneeli, vain kaide ja potkulevy ovat pakollisia.

Models

Pilarit 50x50mm 1 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HEIGHT (MM)	COLOR
	**P1170-140**	1400	Zinc Yellow (RAL 1018)

Related products



LISÄVARUSTEET

Kaite

Saatavilla pituus, joka sopii paneeleille, joiden leveys on 1000 mm ja 1500 mm. Muille paneelileveyksille kaiteen pituus on säädettävä leikkaamalla se paikoilleen asennuksen aikana. Kiinnityspidikk...

7 articles



LISÄVARUSTEET

Potkulevy

Kick-levy on aina mukana RAL 9011 (Saatavilla vain tässä värissä). Saatavilla pituudessa 1000mm ja 1500 mm, muille pituuksille levy on leikattava paikan päällä asennuksen aikana.

3 articles



LISÄVARUSTEET

Shim-sarja

Shimmiänti korkeus säätöön.

3 articles



LISÄVARUSTEET

Plugi

Pistot postille asetettavaksi.

2 articles