

Korkeus 1400 mm ilman paneelia

X-Rail-putoamissuojausjärjestelmämme voidaan käyttää reunan suojana mezaninekerroksille. Järjestelmä on muunneltu X-Guard-tuoteperheestämme, joten se voi täyttää kaksinkertaisia tarkoituksia, mezanine-suojauksen ja koneiden suojaamisen.



X-Rail 1400 mm voidaan käyttää joko ilman paneeleita tai X-Guard Classic -verkko-paneeleilla.

Huom! Jos pylväiden väliin ei asenneta paneelia – kaide, polvikallistus ja potkulevy ovat käytössä. Jos pylväiden väliin asennetaan paneeli, vain kaide ja potkulevy ovat pakollisia.

Models

Pilarit 50x50mm 1 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HEIGHT (MM)	COLOR
	P1170-140	1400	Zinc Yellow (RAL 1018)

Related products



LISÄVARUSTEET

Plugi

Pistot postille asetettavaksi.

2 articles



LISÄVARUSTEET

Kaite

Saatavilla pituus, joka sopii paneeleille, joiden leveys on 1000 mm ja 1500 mm. Muille paneelileveyksille kaiteen pituus on säädettävä leikkaamalla se paikoilleen asennuksen aikana. Kiinnityspidikk...

7 articles



LISÄVARUSTEET

Potkulevy

Kick-levy on aina mukana RAL 9011 (Saatavilla vain tässä värissä). Saatavilla pituudessa 1000mm ja 1500 mm, muille pituuksille levy on leikattava paikan päällä asennuksen aikana.

3 articles



LISÄVARUSTEET

Shim-sarja

Shimmiänti korkeus säätöön.

3 articles