Korkeus 2300 mm ilman paneelia

Meidän X-Rail-putoamissuojausjärjestelmämme voidaan käyttää reunasuojana parvitasoilla. Järjestelmä on muunnelma X-Guard-tuoteperheestämme, ja siksi järjestelmä voi täyttää kaksinkertaisia tarkoituksia, parvitasosuojauksen ja koneen suojauksen.



X-Rail 2300 mm voidaan käyttää joko ilman paneeleita tai X-Guard Classic -paneelien kanssa - verkko, muovi ja levymetalli.

Huom! Jos tukipylväiden väliin ei asenneta paneelia - Kaiteet, polvikiinnitys ja potkupelti käytetään. Jos paneeli asennetaan tukipylväiden väliin, vain kaide ja potkupelti ovat pakollisia.

Models

Pylväät 50x50mm 1 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HEIGHT (MM)	COLOR
	**P1170-230**	2300	Zinc Yellow (RAL 1018)

Related products



LISÄVARUSTEET

Kaite

Saatavilla pituus, joka sopii paneeleille, joiden leveys on 1000 mm ja 1500 mm. Muille paneelileveyksille kaiteen pituus on säädettävä leikkaamalla se paikoilleen asennuksen aikana. Kiinnityspidikk...

7 articles



LISÄVARUSTEET

Potkulevy

Kick-levy on aina mukana RAL 9011 (Saatavilla vain tässä värissä). Saatavilla pituudessa 1000mm ja 1500 mm, muille pituuksille levy on leikattava paikan päällä asennuksen aikana.

3 articles



LISÄVARUSTEET

Shim-sarja

Shimmiänti korkeus säätöön.

3 articles



LISÄVARUSTEET

Plugi

Pistot postille asetettavaksi.

2 articles