

Korkeus 2300 mm ilman paneelia

Meidän X-Rail-putoamissuojausjärjestelmämme voidaan käyttää reunasuojana parvitasoilla. Järjestelmä on muunneltu X-Guard-tuoteperheestämme, ja siksi järjestelmä voi täyttää kaksinkertaisia tarkoituksia, parvitasosuojauksen ja koneen suojauksen.



X-Rail 2300 mm voidaan käyttää joko ilman paneeleita tai X-Guard Classic -paneelien kanssa - verkko, muovi ja levymetalli.

Huom! Jos tukipylväiden väliin ei asenneta paneelia - Kaiteet, polvikiinnitys ja potkupelti käytetään. Jos paneeli asennetaan tukipylväiden väliin, vain kaide ja potkupelti ovat pakollisia.

Models

Pylväät 50x50mm 1 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HEIGHT (MM)	COLOR
	P1170-230	2300	Zinc Yellow (RAL 1018)

Related products



LISÄVARUSTEET

Plugi

Pistot postille asetettavaksi.

2 articles



LISÄVARUSTEET

Kaite

Saatavilla pituus, joka sopii paneeleille, joiden leveys on 1000 mm ja 1500 mm. Muille paneelileveyksille kaiteen pituus on säädettävä leikkaamalla se paikoilleen asennuksen aikana. Kiinnityspidikk...

7 articles



LISÄVARUSTEET

Potkulevy

Kick-levy on aina mukana RAL 9011 (Saatavilla vain tässä värissä). Saatavilla pituudessa 1000mm ja 1500 mm, muille pituuksille levy on leikattava paikan päällä asennuksen aikana.

3 articles



LISÄVARUSTEET

Shim-sarja

Shimmiänti korkeus säätöön.

3 articles