Pylväs Lite 50x50

X-Guard Lite -tolpan koko on 50x50 mm, ja sitä on saatavana kolmea eri korkeutta. Vakioväri on keltainen (RAL 1018), mutta räätälöityjä värejä on saatavana tilauksesta.



Pylväs Lite 50x50 on kestävä ja käytännöllinen ratkaisu konesuojaukseen. Standardikoko on 50x50 mm, ja se on suunniteltu helposti integroitavaksi erilaisiin teollisuusympäristöihin. Saatavana on kolme eri korkeutta – 1400 mm, 2000 mm ja 2300 mm – mikä tekee Lite-tolpasta joustavan valinnan erilaisiin turvallisuusvaatimuksiin.

Vakauden ja asennuksen helppouden varmistamiseksi tolpassa on valmiit reiät kolmella sivulla, mikä mahdollistaa elementtien nopean ja turvallisen kiinnittämisen. Optimaalisen toimivuuden varmistamiseksi tolppa jättää 100 mm maavaran. Jokaisen tolpan mukana toimitetaan tolpanhattu sekä kiila-ankkurit tukevaa lattia-asennusta varten.

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	COLOR
P17-140	1400x50	Zinc Yellow (RAL 1018)
P17-200	2000x50	Zinc Yellow (RAL 1018)

P17-230	2300x50		Zinc Yellow (RAL 1018)

Related products




LISÄVARUSTEET

Liittimet

Mustia kumitulppia voidaan käyttää peittämään reikiä pylväissä, joita ei käytetä. Tulppilla on sekä esteettinen että toiminnallinen käyttö. Tulppia on saatavana sekä pylvään yläosaan, pienelle 'ava...

4 articles



PANEELIT

Verkkoelementti Lite

X-Guard Lite on ohuempi ja kevyempi versio standardista X-Guard-järjestelmästä. Verkkoelementtejä on saatavana kolmea eri korkeutta ja 13 eri leveyttä.

39 articles



LISÄVARUSTEET

Katkaisupaketti

Tietyissä ympäristöissä paneelit on ehkä leikattava juuri tiettyyn korkeuteen tai leveyteen. X-Guard-katkaisupaketti mahdollistaa paneelien helpon muokkaamisen, ja se on saatavana sekä pysty- että...

11 articles



LISÄVARUSTEET

Klikki liittimet

Axelentin ainutlaatuinen Click Fitting -järjestelmä yksinkertaistaa paneeliasennusta nopeilla ylä- ja alaosilla. Kiinnitä paneelit vaivattomasti kaikilta kolmelta puolelta pystypilaria, varmistaen...

9 articles