


Verkkoelementti Lite

X-Guard Lite on ohuempi ja kevyempi versio standardista X-Guard-järjestelmästä. Verkkoelementtejä on saatavana kolmea eri korkeutta ja 13 eri leveyttä.



Silmäkoko on 50x30 mm (k-k). Verkko koostuu 3 mm pystylangoista ja 2,5 mm vaakalangoista. Suositeltu turvaetäisyys on 200 mm.

Verkkoelementin vakioväri on musta (RAL 9011), mutta räätälöityjä värejä on saatavana tilauksesta.

Models

Korkeus 1300 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	MESH APERTURE	COLOR
	W312-130025	250	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130040	400	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	W312-130050	500	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130060	600	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130070	700	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130080	800	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130090	900	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130100	1000	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130110	1100	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130120	1200	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130130	1300	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130140	1400	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130150	1500	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)


Korkeus 1900 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	MESH APERTURE	COLOR
	W312-190025	250	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190040	400	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190050	500	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	W312-190060	600	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190070	700	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190080	800	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190090	900	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190100	1000	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190110	1100	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190120	1200	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190130	1300	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190140	1400	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190150	1500	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

Korkeus 2200 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	MESH APERTURE	COLOR
	W312-220025	250	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220040	400	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220050	500	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220060	600	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	W312-220070	700	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220080	800	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220090	900	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220100	1000	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220110	1100	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220120	1200	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220130	1300	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220140	1400	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220150	1500	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

Related products



PYLVÄÄT

Pylväs Lite 50x50

X-Guard Lite -tolpan koko on 50x50 mm, ja sitä on saatavana kolmea eri korkeutta. Vakioväri on keltainen (RAL 1018), mutta räätälöityjä värejä on saatavana tilauksesta.

[3 articles](#)



LISÄVARUSTEET

Katkaisupaketti

Tietyissä ympäristöissä paneelit on ehkä leikattava juuri tiettyyn korkeuteen tai leveyteen. X-Guard-katkaisupaketti mahdollistaa paneelien helpon muokkaamisen, ja se on saatavana sekä pysty- että...

[11 articles](#)



LISÄVARUSTEET

Liittimet

Mustia kumitulppia voidaan käyttää peittämään reikiä pylväissä, joita ei käytetä. Tulppilla on sekä esteettinen että toiminnallinen käyttö. Tulppia on saatavana sekä pylvään yläosaan, pienelle 'ava...

[4 articles](#)



LISÄVARUSTEET

Klikki liittimet

Axelentin ainutlaatuinen Click Fitting -järjestelmä yksinkertaistaa paneeliasennusta nopeilla ylä- ja alaosilla. Kiinnitä paneelit vaivattomasti kaikilta kolmelta puolelta pystypilaria, varmistaen...

[9 articles](#)