

Kaite

Saatavilla pituus, joka sopii paneeleille, joiden leveys on 1000 mm ja 1500 mm. Muille paneelileveyksille kaiteen pituus on säädettävä leikkaamalla se paikoilleen asennuksen aikana. Kiinnityspidikkeet sijoittamiseen avaimenreikiin ovat vakiovalinta, mutta jos tarvitaan vapaata sijoittamista, on olemassa erillinen artikkelinumero.

Vakioväri on RAL 9011 (vain saatavilla tässä värissä).



Models

ARTICLES / DESCRIPTION



G2528-107-3
Kaide L=1070 mm, RAL 9011



G2528-157-3
Kaide L=1570 mm, RAL 9011



B00-059
Käsi- ja kaiteen kiinnikkeet itsekairaavalla ruuvilla, 1 SARJA



B00-060
Kaiteen kiinnikkeet niiteillä, 1 SARJA

**G2529**

Käsijohde sisäkulmassa (tuentakäsi), RAL 9011

**G2530**

Kaiteen ulkokulma, RAL 9011

**B00-103**

Käsijohteen pää, RAL9011

Related products



X-RAIL PUTOAMISSUOJELU KORKEUS 1400 MM

Korkeus 1400 mm paneelilla

Meidän X-Rail-putoamissuojajärjestelmää voidaan käyttää reunasuojana mezzanine-lattioille. Järjestelmä on muunnos X-Guard-valikoimastamme, ja siksi järjestelmä voi täyttää kaksinkertaisia tarkoit...

14 articles



X-RAIL PUTOAMISSUOJAUS KORKEUS 2300 MM

Korkeus 2300 mm paneelin kanssa

Meidän X-Rail-putoamissuojausjärjestelmämme voi toimia reunasuojana parvikerroksille. Järjestelmä on muunnos X-Guard-tuotesarjastamme, ja siksi järjestelmä voi täyttää kaksi tarkoitusta, parvisuoja...

33 articles



X-RAIL PUTOAMISSUOJAUS KORKEUS 2300 MM

Korkeus 2300 mm ilman paneelia

Meidän X-Rail-putoamissuojausjärjestelmämme voidaan käyttää reunasuojana parvitasoilla. Järjestelmä on muunnos X-Guard-tuoteperheestämme, ja siksi järjestelmä voi täyttää kaksinkertaisia tarkoitu...

1 articles



X-RAIL PUTOAMISSUOJELU KORKEUS 1400 MM

Korkeus 1400 mm ilman paneelia

X-Rail-putoamissuojausjärjestelmämme voidaan käyttää reunan suojana mezzaninekerroksille. Järjestelmä on muunnos X-Guard-tuoteperheestämme, joten se voi täyttää kaksinkertaisia tarkoituksia, mez...

1 articles