

Kaksipuolinen kaksitasoinen pyöräteline

Meidän kaksitasoinen pyöräteline on älykäs ja joustava ratkaisu. Moduulijärjestelmä mahdollistaa pyörätelineesi sopeuttamisen ja laajentamisen ajan myötä tarpeidesi ja tilasi mukaan. Valitse erilaisista raillioista luodaksesi parhaan pysäköinnin yrityksellesi:



Fast skena

- **Kiinteä rautatie** - Vakaa ja luotettava ratkaisu niille, jotka haluavat asennuksen ilman liikkuvia osia.
- **Lyhyt vetäytyvä rautatie** - Auttaa sijoittamaan pyörän oikeaan paikkaan, tarjoten järjestelmällistä ja tehokasta pysäköintiä.
- **Pitkä ulosvedettävä rautatie kaasujousella** - Lisäkäytettävyyttä varten. Kaasujousi mahdollistaa pyörien helpon nostamisen ja laskemisen, tarjoten sujuvaa ja ergonomista pysäköintiä.

Modulaarinen järjestelmä antaa sinun aloittaa perustason mallista ja myöhemmin lisätä tai säätää ominaisuuksia tarpeen mukaan. Tämä mahdollistaa mukautetun ratkaisun luomisen, joka kasvaa ja mukautuu muuttuvien vaatimusten ja tilojen mukaan.

Tarjoamme myös **erityistilauksia** C/C-mitoilla, jotka vaihtelevat **C/C 375 mm:stä C/C 600 mm:iin**, antaaksemme sinulle vielä enemmän joustavuutta pyörätelineesi suunnittelussa.

Models

Pitkä jatkettava liukuva raide kaasujousella 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	DEPTH (MM)	CC (MM)	SURFACE TREATMENT	OTHER
 100-2222 Rec. syvyys ja minimikorkeus 6600x2420	1000		400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 8
 100-3333 Rec. syvyys & katto korkeus 6600x2420-2700	1400		400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 12
 100-4444 Rec. syvyys & kattokorkeus 6600x2420-2700	1800		400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 16

Kiinteä rautatie 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	DEPTH (MM)	CC (MM)	SURFACE TREATMENT	OTHER
 300-2222 Rec. syvyys & min. katon korkeus 6600x2420	1000		400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 8
 300-3333 Rec. syvyys & min. katonkorkeus 6600x2420	1400		400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 12
 300-4444 Rec. syvyys & katon korkeus 6600x2420-2700	1800		400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 16

Lyhyt jatkettava kisko 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	DEPTH (MM)	CC (MM)	SURFACE TREATMENT	OTHER
 400-2222U Rec. syvyys & min. katon korkeus 3600x2420	1000		400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 8
 400-3333U Rec. syvyys & kattokorkeus 3600x2420-2700	1400		400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 12
 400-4444U Rec. syvyys & kattokorkeus 3600x2420-2700	1800		400	Hot dip galvanized	Pyörien määrä 16