Verkkoelementti

X-Guard-verkkoelementtejä on saatavana kaksi eri silmäkokoa: Premium 50x20 mm ja Classic 50x30 mm. Vaadittava turvaetäisyys määrittää valittavan elementin verkkokoon. Classic 50x30 -verkkoelementin vaatima vähimmäisetäisyys vaaralliseen kohteeseen on 200 mm, kun taas Premium 50x20 -elementti vaatii vain 120 mm turvavälin.



Classic 50x30 -verkkoelementtejä on saatavana neljää eri korkeutta. 750 mm korkeaa elementtiä käytetään ainoastaan korotusosana muiden korkeuksien päällä. Elementtejä on saatavana kolmeatoista eri leveyttä, poikkeuksena 1300 mm korkea paneeli, jota on saatavana neljätoista eri leveyttä. Kaikissa elementeissä on 30x20 mm runko, jossa on valmiiksi asennetut kulmaraudat asennuksen helpottamiseksi.

- Langan vahvuus: Pystysuorat langat Ø 3 mm ja vaakasuorat langat Ø 2,5 mm.
- Väri: Vakioväri on musta (RAL 9011), mutta räätälöityjä värejä on saatavana tilauksesta.

Premium 50x20 -verkkoelementti on korkeudeltaan 2200 mm, ja sitä on saatavana kuutta eri leveyttä. Kaikissa elementeissä on 30x20 mm runko, jossa on valmiiksi asennetut kulmaraudat asennuksen helpottamiseksi.

- Langan vahvuus: Pystysuorat langat Ø 3 mm ja vaakasuorat langat Ø 2,5 mm.
- Väri: Vakioväri on musta (RAL 9011), mutta räätälöityjä värejä on saatavana tilauksesta.

Models

Korkeus 750 mm 13 articles

	ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
	**W322-075025** Klassinen	750x250	50x30	200
	**W322-075040** Klassinen	750x400	50x30	200
	**W322-075050** Klassinen	750x500	50x30	200
	**W322-075060** Klassinen	750x600	50x30	200
	**W322-075070** Klassinen	750x700	50x30	200
	**W322-075080** Klassinen	750x800	50x30	200
	**W322-075090** Klassinen	750x900	50x30	200
	**W322-075100** Klassinen	750x1000	50x30	200
	**W322-075110** Klassinen	750x1100	50x30	200
	**W322-075120** Klassinen	750x1200	50x30	200
	**W322-075130** Klassinen	750x1300	50x30	200
	**W322-075140** Klassinen	750x1400	50x30	200
	**W322-075150** Klassinen	750x1500	50x30	200


Korkeus 1300 mm 14 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-130025** Classic	1300x250	50x30	200
 **W322-130040** Klassinen	1300x400	50x30	200
 **W322-130050** Klassinen	1300x500	50x30	200
 **W322-130060** Klassinen	1300x600	50x30	200
 **W322-130070** Klassinen	1300x700	50x30	200
 **W322-130080** Klassinen	1300x800	50x30	200
 **W322-130090** Klassinen	1300x900	50x30	200
 **W322-130100** Klassinen	1300x1000	50x30	200
 **W322-130110** Klassinen	1300x1100	50x30	200
 **W322-130120** Klassinen	1300x1200	50x30	200
 **W322-130130** Klassinen	1300x1300	50x30	200
 **W322-130140** Klassinen	1300x1400	50x30	200
 **W322-130150** Klassinen	1300x1500	50x30	200
 **W322-130220** Klassinen	1300x2200	50x30	200

Korkeus 1900 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-190025** Klassinen	1900x250	50x30	200
 **W322-190040** Klassinen	1900x400	50x30	200
 **W322-190050** Classic	1900x500	50x30	200
 **W322-190060** Classic	1900x600	50x30	200
 **W322-190070** Klassinen	1900x700	50x30	200
 **W322-190080** Klassinen	1900x800	50x30	200
 **W322-190090** Klassinen	1900x900	50x30	200
 **W322-190100** Klassinen	1900x1000	50x30	200
 **W322-190110** Klassinen	1900x1100	50x30	200
 **W322-190120** Klassinen	1900x1200	50x30	200
 **W322-190130** Klassinen	1900x1300	50x30	200
 **W322-190140** Klassinen	1900x1400	50x30	200
 **W322-190150** Klassinen	1900x1500	50x30	200

Korkeus 2200 mm 22 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-220025** Klassinen	2200x250	50x30	200
 **W521-220025** Premium	2200x250	50x20	120
 **W322-220040** Klassinen	2200x400	50x30	200
 **W521-220040** Premium	2200x400	50x20	120
 **W322-220050** Klassinen	2200x500	50x30	200
 **W322-220060** Klassinen	2200x600	50x30	200
 **W322-220070** Klassinen	2200x700	50x30	200
 **W521-220070** Premium	2200x700	50x20	120
 **W322-220080** Klassinen	2200x800	50x30	200
 **W322-220090** Klassinen	2200x900	50x30	200
 **W322-220100** Klassinen	2200x1000	50x30	200
 **W520-220100** Erityinen	2200x1000	25x25	120
 **W521-220100** Premium	2200x1000	50x20	120
 **W322-220110** Klassinen	2200x1100	50x30	200
 **W322-220120** Klassinen	2200x1200	50x30	200

	**W520-220120** Erityinen	2200x1200	25x25	120
	**W521-220120** Premium	2200x1200	50x20	120
	**W322-220130** Klassinen	2200x1300	50x30	200
	**W322-220140** Klassinen	2200x1400	50x30	200
	**W322-220150** Klassinen	2200x1500	50x30	200
	**W520-220150** Erityinen	2200x1500	25x25	120
	**W521-220150** Premium	2200x1500	50x20	120

Korkeus 2400 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-240025** Klassinen	2400x250	50x30	200
 **W322-240040** Klassinen	2400x400	50x30	200
 **W322-240050** Klassinen	2400x500	50x30	200
 **W322-240060** Klassinen	2400x600	50x30	200
 **W322-240070** Klassinen	2400x700	50x30	200
 **W322-240080** Klassinen	2400x800	50x30	200
 **W322-240090** Klassinen	2400x900	50x30	200

	W322-240100 Klassinen	2400x1000	50x30	200
	W322-240110 Klassinen	2400x1100	50x30	200
	W322-240120 Klassinen	2400x1200	50x30	200
	W322-240130 Klassinen	2400x1300	50x30	200
	W322-240140 Klassinen	2400x1400	50x30	200
	W322-240150 Klassinen	2400x1500	50x30	200

Related products



LISÄVARUSTEET

Täytelevy metallista kiinteä/säätökelpoinen

X-Guard täytesheetmetalli on käytännöllinen ratkaisu koneen suojapaneelien epäkohtien täyttämiseen. Saatavilla kiinteissä (40 ja 70 mm) tai säädettävissä (40–145 mm) levyissä, se varmistaa turvalli...

15 articles



LISÄVARUSTEET

Katkaisupaketti

Tietyissä ympäristöissä paneelit on ehkä leikattava juuri tiettyyn korkeuteen tai leveyteen. X-Guard-katkaisupaketti mahdollistaa paneelien helpon muokkaamisen, ja se on saatavana sekä pysty- että...

11 articles