

Hauteur 2300 mm sans panneau

Notre système de protection antichutes X-Rail peut être utilisé comme protection en bords de mezzanines. Le système est une optimisation de notre gamme X-Guard et peut donc remplir deux fonctions, la protection des mezzanines et la protection des machines.




Le X-Rail 2300 mm peut être utilisé soit sans panneaux, soit avec des panneaux grillagés, tôle et plastique X-Guard Classic.

Remarque ! Si aucun panneau n'est utilisé entre les poteaux, la main courante, la barre au niveau des genoux et la plinthe sont utilisés. Si un panneau est utilisé entre les poteaux, seuls la main courante et le garde-corps sont obligatoires.

Modèles

Posts 50x50mm 1 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | HAUTEUR (MM) | COULEUR |
|--|--------------|------------------------|
|  P1170-230 | 2300 | Zinc Yellow (RAL 1018) |

Produits associés



Main-courante

Disponible pour s'adapter aux panneaux de 1000 mm et 1500 mm de largeur. Pour les autres largeurs de panneaux, la longueur de la main courante doit être ajustée en la coupant en place lors du monta...

7 articles



Plinthe

Une plinthe est toujours incluse en RAL 9011 (disponible uniquement dans cette couleur). Disponible en longueur 1000mm et 1500 mm, pour d'autres longueurs, la plaque doit être coupée lors du montage.

3 articles



Cales pour poteaux

Cales pour ajuster la hauteur de vos poteaux.

3 articles



Bouchons en plastique

Bouchons en plastique à poser sur vos poteaux.

2 articles