

Chiusura porta automatica

Porta a battente con cerniera per X-Guard.

La staffa è utilizzabile per i montanti 50x50 mm e 70x70 mm.

ATTENZIONE, per i casi dove si utilizza la porta automatica in combinazione con gli switch senza riarmo manuale, deve essere valutato caso per caso.



The X-Guard automatic door closer is designed to enhance industrial safety by ensuring secure and controlled door closure within machine guarding systems. Suitable for hinged doors, it prevents doors from being left open unintentionally, improving access control and workplace security.

Mounting the bracket is simple and efficient, with a reversible design that allows installation on both 50x50 mm and 70x70 mm posts. This flexibility ensures compatibility with various X-Guard configurations while maintaining a reliable and stable fit. The included fittings make installation straightforward, minimizing setup time.

Caution: When used with an interlock without manual reset, automatic door closers present potential risks. Each installation must be individually evaluated to ensure compliance with safety regulations and prevent unintended consequences.

The X-Guard automatic door closer is a durable and effective addition to machine guarding and locking systems, providing a seamless and secure solution for controlled door movement in industrial environments.

Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE



T01-27

Chiudiporta automatico, porta a battente X-Guard

Prodotti correlati




DOORS

Porta singola a battente

Le porte singole a battente vengono utilizzate generalmente come porte di accesso o uscite di emergenza, a seconda del tipo di serratura selezionato. La larghezza massima è 1.500 mm, mentre la largh...

[9 articoli](#)



DOORS

Porta doppia a battente

La porta doppia a battente può essere utilizzata come porta di accesso e per l'ingresso e l'uscita delle merci. È disponibile in sei altezze differenti: 1.400, 2.000, 2.300, 2.500, 2.755 e 3.055 mm.

[12 articoli](#)
