

Kit di taglio

In alcuni ambienti, può essere necessario tagliare i pannelli con precisione in altezza e larghezza. Il kit di taglio X-Guard può essere utilizzato per facilitare il taglio dei pannelli ed è disponibile sia in versione verticale che orizzontale.











La versione verticale è disponibile in quattro altezze differenti: 750, 1.300, 1.900 e 2.200 mm. La versione orizzontale è disponibile solamente con altezza di 1.500 mm, ma è compatibile con tutte le larghezze ed è disponibile con o senza attacchi per un posizionamento senza limitazioni.

Il kit di taglio viene fornito nel colore standard nero (RAL 9011). Tuttavia, è disponibile anche in altri colori a richiesta.

Modelli

Verticale 8 articoli


ARTICOLI / DESCRIZIONE	MAX LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	COLORE
 KVC-3-075 Vertical, X-Guard Classic		750	Graphite Black (RAL 9011)
 KVL-3-130 Vertical, X-Guard Lite		1300	Graphite Black (RAL 9011)
 KVC-3-130 Vertical, X-Guard Classic		1300	Graphite Black (RAL 9011)
 KVL-3-190 Vertical, X-Guard Lite		1900	Graphite Black (RAL 9011)
 KVC-3-190 Vertical, X-Guard Classic		1900	Graphite Black (RAL 9011)
 KVL-3-220 Vertical, X-Guard Lite		2200	Graphite Black (RAL 9011)
 KVC-3-220 Vertical, X-Guard Classic		2200	Graphite Black (RAL 9011)
 KVC-3-240 Vertical, X-Guard Classic		2400	Graphite Black (RAL 9011)

Orizzontale 3 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	MAX LARGHEZZA (MM)	ALTEZZA (MM)	COLORE
 KH-3-150 Horizontal, incl. fittings K1-01	1500		Graphite Black (RAL 9011)
 KH-3-150B Horizontal, excl. fittings K1-01	1500		Graphite Black (RAL 9011)
 KHE-3-150 Horizontal, X-Guard Lite	1500		Graphite Black (RAL 9011)

Prodotti correlati

Profilo in gomma



Profilo in gomma per bordature e protezione dei tagli nei pannelli a rete. 10-9841: Il profilo in gomma permette di ottenere un bordo netto e ben rifinito nei punti in cui è presente il taglio. T01...

[2 articoli](#)