高速ロールドア（上下開閉式）

高速ロールドアは、ドアロールを背面に配置した省スペース設計を採用しています。可動部をセル内部に収めることで、作業者との接触リスクを低減し、安全性向上に貢献します。

また、工具交換や保守作業時には、フォークリフトをセル奥まで進入させやすく、作業効率の向上にもつながります。

高耐久設計により、メンテナンス負荷と長期的な運用コストを低減。優れた耐久性とコストパフォーマンスを実現します。

標準カラーはブルー（RAL 5007）で、用途や運用要件に応じたカスタマイズにも対応可能です。

安全柵 扉・ドアの製品一覧を見る



- コンパクト設計により、ドアを作業エリア近くへ設置可能
- インターロック機能搭載。内蔵非接触スイッチがドア位置を監視し、ドア未閉時は設備再起動を防止
- 最大開口速度 2.5 m/s の高速・静音動作を実現
- 毎分最大6回の開閉サイクルに対応し、モーター過熱を抑制
- フォトセルカーテンが開口部全体を監視し、障害物検知時は自動反転
- 2mm厚PVCコーティング生地を採用し、高い耐腐食性・耐薬品性・耐UV性能を実現
- 絶縁性カーボンファイバーワイヤーを内蔵
- 柔軟な制御システムにより、多様な外部信号・リモート操作に対応
- 摩耗部品を最小限に抑えた高耐久設計
- 高安定性ポストを標準装備し、レイアウトに合わせたカスタマイズが可能

取り付けポスト（付属）	はい		
ヤードスティック開口部幅（付属）	はい		
モーターカバー	いいえ		
モーター方向	後ろ	標準	
	前	OK	
	上	OK	
	下	OKではない	介入が必要な場合があります
モーターケーブル（接続済み）L=	3	m	
床上のドア停止位置	0	mm	
カラードアパネル	はい	（ブルーRAL 5007）絶縁カーボンファイバー線による帯電防止	
ビジョンパネル（オプション）	いいえ		
ビジョン領域の高さ	いいえ		
ビジョン領域の幅	いいえ		
制御盤	はい	1x230V（幅x高さx奥行）250x600x200 mm	
主遮断器	いいえ		
制御盤に表示	はい	外部ドア	
表示言語、指定		スウェーデン語	
		英語	
		ドイツ語	
		フランス語	
フレーム内の安全フォトセルカーテン。ケーブルはマークアップされているが接続されていない	はい		
クランプガード	いいえ		
フレームモーターサイドの非接触スイッチ「ドアが開いている / ドアが閉じている」Allen-Bradleyセンサガード440N-Z21SS2A	はい		
通信モジュール	いいえ		
手動開口部用クランク（付属）	はい		
適合宣言（メーカー発行）	附属書II B、機械指令2006 / 42 / EGに準拠		

モデル

品目 / 本製品について		幅 (MM)	最大開口幅 (MM)	最大高さ (MM)
	**S-0145-230150L / S-0145-230150R** 高速ロールドア（ロールバック、モーター左 / モーター右）CH=2300 mm、CW=1500 mm		1500	2300
	**S-0145-230200L / S-0145-230200R** 高速ロールドア（ロールバック、モーター左 / モーター右）、CH=2300 mm、CW=2000 mm		2000	2300
	**S-0145-230250L / S-0145-230250R** 高速ロールドア（ロールバック、モーター左 / モーター右）、CH=2300 mm、CW=2500 mm		2500	2300
	**S-0145-250150L / S-0145-250150R** 高速ロールドア（ロールバック、モーター左 / モーター右）、CH=2500 mm、CW=1500 mm		1500	2500
	**S-0145-250200L / S-0145-250200R** 高速ロールドア（ロールバック、モーター左 / モーター右）、CH=2500 mm、CW=2000 mm		2000	2500
	**S-0145-250250L / S-0145-250250R** 高速ロールドア（ロールバック、モーター左 / モーター右）、CH=2500 mm、CW=2500 mm		2500	2500