プラスチックパネル

X-Guardシリーズでは、プラスチックパネルもご使用いただけます。視認性が必要な環境にお勧めです。



取り付けは簡単で、他のX-Guard製品と同じポストやドアのソリューションを使用できます。

飛散防止が必要な場合は、パネルとポストの間に隙間が出来ないよう、オプションのカバーストリップを取り付けることができます。

プラスチックパネルは60度までの耐熱性があります。

安全柵パネルの製品一覧を見る

モデル

高さ750 mm 6 品目

品目 / 本製品について	幅 (MM)	高さ (MM)	色
W348-075025 PC - transparent	250	750	
W348-075040 PC - transparent	400	750	

	**W348-075080** PC - transparent	800	750	
	**W348-075100** PC - transparent	1000	750	
	**W348-075120** PC - transparent	1200	750	
	**W348-075150** PC - transparent	1500	750	

高さ2200 mm 6 品目

品目 / 本製品について		幅 (MM)	高さ (MM)	色
	**W348-220025** PC - transparent	250	2200	
	**W348-220040** PC - transparent	400	2200	
	**W348-220080** PC - transparent	800	2200	
	**W348-220100** PC - transparent	1000	2200	
	**W348-220120** PC - transparent	1200	2200	
	**W348-220150** PC - transparent	1500	2200	


関連製品



固定 / 調節式インフィルシートメタル

インフィルシートメタルは、ガードに一定の幅が必要な場合の隙間を埋めます。固定式インフィルは、すべての高さに対応し、幅は40 mmと70 mmをご用意しています。調節式インフィルは、40 mmから145 mmの隙間をカバーし、より高い柔軟性を提供します。Axelentのパネル間の間隔は100 mmであり、ランダムな隙間を埋めるためにパネルをカットする手間を削減します。標準カラーはブラック(RA...

15 品目



カバーストリップ

ポストとパネルの間の隙間をカバーするカバーストリップをご用意しています。高さは750、1900、2200 mmからお選びいただけます。ブラックのカバーストリップ(RAL 9011)は、シートメタルおよびプラスチックパネルの納品時に同梱されています。

5 品目