メッシュパネル

X-Guard安全柵のメッシュパネルには、クラシック（50×30 mm）とプレミアム（50×20 mm）の2種類のメッシュサイズがあります。

適切なメッシュサイズは、安全柵として必要な安全距離に応じて選定します。

安全距離が200 mm以上の場合はクラシックを、120 mm～200 mmの場合はプレミアムの使用が推奨されます。

安全柵パネルの製品一覧を見る



- クラシック50x30 mm

高さ：4種類（750 mmは延長用のため、単独使用不可）

幅：13種類（1300 mmパネルのみ14種類）

安全距離：200mm以上

- プレミアム50x20 mm

高さ：1種類（2200 mmのみ）

幅：6種類

安全距離：120mm以上

パネルのフレームは30x20 mm。

ブラケットが付属しており、組み立てがとても簡単です。

メッシュはØ3 mmの縦方向とØ2.5 mmの横方向ワイヤで構成されています。

標準カラーはブラック（RAL 9011）です。

ご要望に応じてカスタムカラーも承ります。

モデル

高さ750 mm 13 品目

品目 / 本製品について	高さX幅 (MM)	メッシュ開口	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-075025** Classic	750x250	50x30	200
 **W322-075040** Classic	750x400	50x30	200
 **W322-075050** Classic	750x500	50x30	200
 **W322-075060** Classic	750x600	50x30	200
 **W322-075070** Classic	750x700	50x30	200
 **W322-075080** Classic	750x800	50x30	200
 **W322-075090** Classic	750x900	50x30	200
 **W322-075100** Classic	750x1000	50x30	200
 **W322-075110** Classic	750x1100	50x30	200
 **W322-075120** Classic	750x1200	50x30	200
 **W322-075130** Classic	750x1300	50x30	200

	**W322-075140** Classic	750x1400	50x30	200
	**W322-075150** Classic	750x1500	50x30	200

高さ1300 mm 14 品目

品目 / 本製品について		高さX幅 (MM)	メッシュ開口	SAFETY DISTANCE (MM)
	**W322-130025** Classic	1300x250	50x30	200
	**W322-130040** Classic	1300x400	50x30	200
	**W322-130050** Classic	1300x500	50x30	200
	**W322-130060** Classic	1300x600	50x30	200
	**W322-130070** Classic	1300x700	50x30	200
	**W322-130080** Classic	1300x800	50x30	200
	**W322-130090** Classic	1300x900	50x30	200
	**W322-130100** Classic	1300x1000	50x30	200
	**W322-130110** Classic	1300x1100	50x30	200
	**W322-130120** Classic	1300x1200	50x30	200
	**W322-130130** Classic	1300x1300	50x30	200
	**W322-130140** Classic	1300x1400	50x30	200

	**W322-130150** Classic	1300x1500	50x30	200
	**W322-130220** Classic	1300x2200	50x30	200

高さ1900 mm 13 品目

品目 / 本製品について		高さX幅 (MM)	メッシュ開口	SAFETY DISTANCE (MM)
	**W322-190025** Classic	1900x250	50x30	200
	**W322-190040** Classic	1900x400	50x30	200
	**W322-190050** Classic	1900x500	50x30	200
	**W322-190060** Classic	1900x600	50x30	200
	**W322-190070** Classic	1900x700	50x30	200
	**W322-190080** Classic	1900x800	50x30	200
	**W322-190090** Classic	1900x900	50x30	200
	**W322-190100** Classic	1900x1000	50x30	200
	**W322-190110** Classic	1900x1100	50x30	200
	**W322-190120** Classic	1900x1200	50x30	200
	**W322-190130** Classic	1900x1300	50x30	200
	**W322-190140** Classic	1900x1400	50x30	200

	**W322-190150** Classic	1900x1500	50x30	200

高さ2200 mm 22 品目

品目 / 本製品について		高さX幅 (MM)	メッシュ開口	SAFETY DISTANCE (MM)
	**W322-220025** Classic	2200x250	50x30	200
	**W521-220025** Premium	2200x250	50x20	120
	**W322-220040** Classic	2200x400	50x30	200
	**W521-220040** Premium	2200x400	50x20	120
	**W322-220050** Classic	2200x500	50x30	200
	**W322-220060** Classic	2200x600	50x30	200
	**W322-220070** Classic	2200x700	50x30	200
	**W521-220070** Premium	2200x700	50x20	120
	**W322-220080** Classic	2200x800	50x30	200
	**W322-220090** Classic	2200x900	50x30	200
	**W322-220100** Classic	2200x1000	50x30	200
	**W520-220100** Special	2200x1000	25x25	120
	**W521-220100** Premium	2200x1000	50x20	120

	**W322-220110** Classic	2200x1100	50x30	200
	**W322-220120** Classic	2200x1200	50x30	200
	**W520-220120** Special	2200x1200	25x25	120
	**W521-220120** Premium	2200x1200	50x20	120
	**W322-220130** Classic	2200x1300	50x30	200
	**W322-220140** Classic	2200x1400	50x30	200
	**W322-220150** Classic	2200x1500	50x30	200
	**W520-220150** Special	2200x1500	25x25	120
	**W521-220150** Premium	2200x1500	50x20	120

高さ2400 mm 13 品目

品目 / 本製品について	高さX幅 (MM)	メッシュ開口	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-240025** Classic	2400x250	50x30	200
 **W322-240040** Classic	2400x400	50x30	200
 **W322-240050** Classic	2400x500	50x30	200
 **W322-240060** Classic	2400x600	50x30	200
 **W322-240070** Classic	2400x700	50x30	200

W322-240080 Classic	2400x800	50x30	200
W322-240090 Classic	2400x900	50x30	200
W322-240100 Classic	2400x1000	50x30	200
W322-240110 Classic	2400x1100	50x30	200
W322-240120 Classic	2400x1200	50x30	200
W322-240130 Classic	2400x1300	50x30	200
W322-240140 Classic	2400x1400	50x30	200
W322-240150 Classic	2400x1500	50x30	200

関連製品



固定 / 調節式インフィルシートメタル

インフィルシートメタルは、ガードに一定の幅が必要な場合の隙間を埋めます。固定式インフィルは、すべての高さに対応し、幅は40 mmと70 mmをご用意しています。調節式インフィルは、40 mmから145 mmの隙間をカバーし、より高い柔軟性を提供します。Axelentのパネル間の間隔は100 mmであり、ランダムな隙間を埋めるためにパネルをカットする手間を削減します。標準カラーはブラック(RA...

15 品目



カッティングパッケージ

環境によって、パネルを正確な高さや幅にカットする必要があります。X-Guardカッティングパックは、パネルの切断に使用でき、垂直用と水平用の両方をご用意しています。

11 品目