メッシュパネル

X-Guard安全柵のメッシュパネルには、クラシック（50×30 mm）とプレミアム（50×20 mm）の2種類のメッシュサイズがあります。

適切なメッシュサイズは、安全柵として必要な安全距離に応じて選定します。

安全距離が200 mm以上の場合はクラシックを、120 mm～200 mmの場合はプレミアムの使用が推奨されます。

安全柵パネルの製品一覧を見る

- クラシック50x30 mm

高さ：4種類（750 mmは延長用のため、単独使用不可）

幅：13種類（1300 mmパネルのみ14種類）

安全距離：200mm以上

- プレミアム50x20 mm

高さ：1種類（2200 mmのみ）

幅：6種類

安全距離：120mm以上

パネルのフレームは30x20 mm。

ブラケットが付属しており、組み立てがとても簡単です。

メッシュはØ3 mmの縦方向とØ2.5 mmの横方向ワイヤで構成されています。

標準カラーはブラック（RAL 9011）です。

ご要望に応じてカスタムカラーも承ります。

モデル

高さ750 mm 13 品目

品目 / 本製品について	高さX幅 (MM)	メッシュ開口	SAFETY DISTANCE (MM)
W322-075025 Classic	750x250	50x30	200
W322-075040 Classic	750x400	50x30	200
W322-075050 Classic	750x500	50x30	200
W322-075060 Classic	750x600	50x30	200
W322-075070 Classic	750x700	50x30	200
W322-075080 Classic	750x800	50x30	200
W322-075090 Classic	750x900	50x30	200
W322-075100 Classic	750x1000	50x30	200
W322-075110 Classic	750x1100	50x30	200
W322-075120 Classic	750x1200	50x30	200
W322-075130 Classic	750x1300	50x30	200

	W322-075140 Classic	750x1400	50x30	200
	W322-075150 Classic	750x1500	50x30	200

高さ1300 mm 14 品目

品目 / 本製品について		高さX幅 (MM)	メッシュ開口	SAFETY DISTANCE (MM)
	W322-130025 Classic	1300x250	50x30	200
	W322-130040 Classic	1300x400	50x30	200
	W322-130050 Classic	1300x500	50x30	200
	W322-130060 Classic	1300x600	50x30	200
	W322-130070 Classic	1300x700	50x30	200
	W322-130080 Classic	1300x800	50x30	200
	W322-130090 Classic	1300x900	50x30	200
	W322-130100 Classic	1300x1000	50x30	200
	W322-130110 Classic	1300x1100	50x30	200
	W322-130120 Classic	1300x1200	50x30	200
	W322-130130 Classic	1300x1300	50x30	200
	W322-130140 Classic	1300x1400	50x30	200

	W322-130150 Classic	1300x1500	50x30	200
	W322-130220 Classic	1300x2200	50x30	200

高さ1900 mm 13 品目

品目 / 本製品について		高さX幅 (MM)	メッシュ開口	SAFETY DISTANCE (MM)
	W322-190025 Classic	1900x250	50x30	200
	W322-190040 Classic	1900x400	50x30	200
	W322-190050 Classic	1900x500	50x30	200
	W322-190060 Classic	1900x600	50x30	200
	W322-190070 Classic	1900x700	50x30	200
	W322-190080 Classic	1900x800	50x30	200
	W322-190090 Classic	1900x900	50x30	200
	W322-190100 Classic	1900x1000	50x30	200
	W322-190110 Classic	1900x1100	50x30	200
	W322-190120 Classic	1900x1200	50x30	200
	W322-190130 Classic	1900x1300	50x30	200
	W322-190140 Classic	1900x1400	50x30	200

	W322-190150 Classic	1900x1500	50x30	200

高さ2200 mm 22 品目

品目 / 本製品について		高さX幅 (MM)	メッシュ開口	SAFETY DISTANCE (MM)
	W322-220025 Classic	2200x250	50x30	200
	W521-220025 Premium	2200x250	50x20	120
	W322-220040 Classic	2200x400	50x30	200
	W521-220040 Premium	2200x400	50x20	120
	W322-220050 Classic	2200x500	50x30	200
	W322-220060 Classic	2200x600	50x30	200
	W322-220070 Classic	2200x700	50x30	200
	W521-220070 Premium	2200x700	50x20	120
	W322-220080 Classic	2200x800	50x30	200
	W322-220090 Classic	2200x900	50x30	200
	W322-220100 Classic	2200x1000	50x30	200
	W520-220100 Special	2200x1000	25x25	120
	W521-220100 Premium	2200x1000	50x20	120

	W322-220110 Classic	2200x1100	50x30	200
	W322-220120 Classic	2200x1200	50x30	200
	W520-220120 Special	2200x1200	25x25	120
	W521-220120 Premium	2200x1200	50x20	120
	W322-220130 Classic	2200x1300	50x30	200
	W322-220140 Classic	2200x1400	50x30	200
	W322-220150 Classic	2200x1500	50x30	200
	W520-220150 Special	2200x1500	25x25	120
	W521-220150 Premium	2200x1500	50x20	120

高さ2400 mm 13 品目

品目 / 本製品について	高さX幅 (MM)	メッシュ開口	SAFETY DISTANCE (MM)
W322-240025 Classic	2400x250	50x30	200
W322-240040 Classic	2400x400	50x30	200
W322-240050 Classic	2400x500	50x30	200
W322-240060 Classic	2400x600	50x30	200
W322-240070 Classic	2400x700	50x30	200

W322-240080 Classic	2400x800	50x30	200
W322-240090 Classic	2400x900	50x30	200
W322-240100 Classic	2400x1000	50x30	200
W322-240110 Classic	2400x1100	50x30	200
W322-240120 Classic	2400x1200	50x30	200
W322-240130 Classic	2400x1300	50x30	200
W322-240140 Classic	2400x1400	50x30	200
W322-240150 Classic	2400x1500	50x30	200

関連製品

カッティングパッケージ

環境によって、パネルを正確な高さや幅にカットする必要があります。X-Guardカッティングパックは、パネルの切断に使用でき、垂直用と水平用の両方をご用意しています。

11 品目

固定 / 調節式インフィルシートメタル

インフィルシートメタルは、ガードに一定の幅が必要な場合の隙間を埋めます。固定式インフィルは、すべての高さに対応し、幅は40 mmと70 mmをご用意しています。調節式インフィルは、40 mmから145 mmの隙間をカバーし、より高い柔軟性を提供します。Axelentのパネル間の間隔は100 mmであり、ランダムな隙間を埋めるためにパネルをカットする手間を削減します。標準カラーはブラック(RA...

15 品目