

Panneaux acrylique

La gamme X-Guard comprend également des panneaux acrylique en PETG transparent. Certains environnements nécessitent une protection plus complète, que nos cloisons en plastique transparentes peuvent fournir.

Les panneaux acrylique X-Guard sont faciles à installer et vous pouvez utiliser les mêmes poteaux et kits de portes que pour nos autres produits X-Guard. Pour éviter tout écart entre le panneau et le poteau, nous vous recommandons d'installer la bande de protection fournie avec le panneau en plastique. Nos panneaux en plastique peuvent résister à des températures allant jusqu'à 60 degrés et sont disponibles en plastique transparent.



Améliorez la sécurité au travail avec les panneaux en plastique X-Guard, une solution de clôture de sécurité polyvalente conçue pour les applications de sécurité industrielle. Fabriqués en plastique durable et résistant aux chocs, ces panneaux protègent efficacement contre les petits objets volants, les collisions accidentelles et l'exposition chimique, favorisant un environnement de travail sécurisé. Leur conception légère permet une installation et un repositionnement faciles, tandis que leur matériau transparent offre une visibilité claire des processus automatisés.

Idéaux pour les industries nécessitant des normes d'hygiène strictes, les panneaux en plastique X-Guard sont faciles à nettoyer et résistants à l'accumulation bactérienne, ce qui en fait un choix judicieux pour les installations de transformation alimentaire et pharmaceutique. Conçus pour s'intégrer parfaitement aux poteaux et systèmes de portes X-Guard, ces panneaux offrent une alternative rentable aux solutions de protection en métal traditionnelles.

Conçus pour résister à des températures allant jusqu'à 60°C, les panneaux en plastique X-Guard combinent robustesse, flexibilité et efficacité—assurant une sécurité machine optimale sans compromettre la productivité. Pour plus de protection, installez la bande de recouvrement incluse pour éliminer les espaces entre le panneau et le poteau.

Modeller

Hauteur 750 mm 6 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIUNG		BREIT (MM)	HÖHCHT (MM)	FAARF
	W348-075025 Transparent	250	750	
	W348-075040 Transparent	400	750	
	W348-075080 Transparent	800	750	
	W348-075100 Transparent	1000	750	
	W348-075120 Transparent	1200	750	
	W348-075150 Transparent	1500	750	

Hauteur 2200 mm 6 artikelen

ARTIKELN / BESCHREIUNG		BREIT (MM)	HÖHCHT (MM)	FAARF
	W348-220025 Transparent	250	2200	
	W348-220040 Transparent	400	2200	
	W348-220080 Transparent	800	2200	
	W348-220100 Transparent	1000	2200	
	W348-220120 Transparent	1200	2200	
	W348-220150 Transparent	1500	2200	

Zesammenhang Produkten



ACCESSOIRES

Couvre-joint pour panneaux tôle

Ce système de couvre-joint peut être utilisée pour couvrir les espaces entre les poteaux et les panneaux. Il existe en hauteurs de 750, 1900 et 2200 mm. Le couvre-joint pour panneaux tôle existe en...

[5 artikelen](#)



ACCESSOIRES

Couvre-joint ajustable

La tôle de remplissage X-Guard est une solution pratique pour combler les espaces dans les panneaux de protection des machines. Disponible en largeurs fixes (40 et 70 mm) ou réglables (40–145 mm),...

[15 artikelen](#)