Panneaux grillagés

Les panneaux en maille X-Guard existent en deux tailles de maille: Premium 50x20 et Classique 50x30 mm. La distance de sécurité détermine la taille de la maille requise. La maille Classique 50x30 nécessite une distance minimale de 200 mm tandis que la Premium 50x20 ne nécessite que 120 mm.



Le Classique 50x30 est disponible en quatre hauteurs. Le panneau de 750 mm est uniquement utilisé comme panneau d'extension pour les autres hauteurs. Les panneaux sont disponibles en treize largeurs, à l'exception du panneau de 1300 mm, qui est disponible en quatorze largeurs. Tous les panneaux ont un cadre de 30x20 mm avec des supports fixés en usine pour faciliter l'assemblage.

Le treillis est composé de fils verticaux de Ø 3 mm et de fils horizontaux de Ø 2,5 mm.

La couleur standard du panneau est noir (RAL 9011), mais des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.

Le Premium 50x20 mesure 2200 mm de hauteur et est disponible en six largeurs. Tous les panneaux ont un cadre de 30x20 mm avec des supports fixés en usine pour faciliter l'assemblage.

Le treillis est composé de fils verticaux de Ø 3 mm et de fils horizontaux de Ø 2,5 mm.

La couleur standard du panneau est noir (RAL 9011), mais des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.

Modeller

Hauteur 750 mm 13 artikelen

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG	HÉICHT X BREET (MM)	MESH APERTUR	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-075025** Classique	750x250	50x30	200
 **W322-075040** Classique	750x400	50x30	200
 **W322-075050** Classique	750x500	50x30	200
 **W322-075060** Classique	750x600	50x30	200
 **W322-075070** Classique	750x700	50x30	200
 **W322-075080** Classique	750x800	50x30	200
 **W322-075090** Classique	750x900	50x30	200
 **W322-075100** Classique	750x1000	50x30	200
 **W322-075110** Classique	750x1100	50x30	200
 **W322-075120** Classique	750x1200	50x30	200
 **W322-075130** Classique	750x1300	50x30	200
 **W322-075140** Classique	750x1400	50x30	200
 **W322-075150** Classique	750x1500	50x30	200


Hauteur 1300 mm 14 artikelen

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG	HÉICHT X BREET (MM)	MESH APERTUR	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-130025** Classique	1300x250	50x30	200
 **W322-130040** Classique	1300x400	50x30	200
 **W322-130050** Classique	1300x500	50x30	200
 **W322-130060** Classique	1300x600	50x30	200
 **W322-130070** Classique	1300x700	50x30	200
 **W322-130080** Classique	1300x800	50x30	200
 **W322-130090** Classique	1300x900	50x30	200
 **W322-130100** Classique	1300x1000	50x30	200
 **W322-130110** Classique	1300x1100	50x30	200
 **W322-130120** Classique	1300x1200	50x30	200
 **W322-130130** Classique	1300x1300	50x30	200
 **W322-130140** Classique	1300x1400	50x30	200
 **W322-130150** Classique	1300x1500	50x30	200
 **W322-130220** Classique	1300x2200	50x30	200

Hauteur 1900 mm 13 artikelen

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG	HÉICHT X BREET (MM)	MESH APERTUR	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-190025** Classique	1900x250	50x30	200
 **W322-190040** Classique	1900x400	50x30	200
 **W322-190050** Classique	1900x500	50x30	200
 **W322-190060** Classique	1900x600	50x30	200
 **W322-190070** Classique	1900x700	50x30	200
 **W322-190080** Classique	1900x800	50x30	200
 **W322-190090** Classique	1900x900	50x30	200
 **W322-190100** Classique	1900x1000	50x30	200
 **W322-190110** Classique	1900x1100	50x30	200
 **W322-190120** Classique	1900x1200	50x30	200
 **W322-190130** Classique	1900x1300	50x30	200
 **W322-190140** Classique	1900x1400	50x30	200
 **W322-190150** Classique	1900x1500	50x30	200

Hauteur 2200 mm 22 artikelen

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG	HÉICHT X BREET (MM)	MESH APERTUR	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-220025** Classique	2200x250	50x30	200
 **W521-220025** Premium	2200x250	50x20	120
 **W322-220040** Classique	2200x400	50x30	200
 **W521-220040** Premium	2200x400	50x20	120
 **W322-220050** Classique	2200x500	50x30	200
 **W322-220060** Classique	2200x600	50x30	200
 **W322-220070** Classique	2200x700	50x30	200
 **W521-220070** Premium	2200x700	50x20	120
 **W322-220080** Classique	2200x800	50x30	200
 **W322-220090** Classique	2200x900	50x30	200
 **W322-220100** Classique	2200x1000	50x30	200
 **W520-220100** Spécial	2200x1000	25x25	120
 **W521-220100** Premium	2200x1000	50x20	120
 **W322-220110** Classique	2200x1100	50x30	200
 **W322-220120** Classique	2200x1200	50x30	200

	**W520-220120** Spécial	2200x1200	25x25	120
	**W521-220120** Premium	2200x1200	50x20	120
	**W322-220130** Classique	2200x1300	50x30	200
	**W322-220140** Classique	2200x1400	50x30	200
	**W322-220150** Classique	2200x1500	50x30	200
	**W520-220150** Spécial	2200x1500	25x25	120
	**W521-220150** Premium	2200x1500	50x20	120

Hauteur 2400 mm 13 artikelen

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG	HÉICHT X BREET (MM)	MESH APERTUR	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-240025** Classique	2400x250	50x30	200
 **W322-240040** Classique	2400x400	50x30	200
 **W322-240050** Classique	2400x500	50x30	200
 **W322-240060** Classique	2400x600	50x30	200
 **W322-240070** Classique	2400x700	50x30	200
 **W322-240080** Classique	2400x800	50x30	200
 **W322-240090** Classique	2400x900	50x30	200

	W322-240100 Classique	2400x1000	50x30	200
	W322-240110 Classique	2400x1100	50x30	200
	W322-240120 Classique	2400x1200	50x30	200
	W322-240130 Classique	2400x1300	50x30	200
	W322-240140 Classique	2400x1400	50x30	200
	W322-240150 Classique	2400x1500	50x30	200

Zesummenhang Produiten



ACCESSOIRES

Couvre-joint ajustable

La tôle de remplissage X-Guard est une solution pratique pour combler les espaces dans les panneaux de protection des machines. Disponible en largeurs fixes (40 et 70 mm) ou réglables (40–145 mm),...

15 artikelen



ACCESSOIRES

Emballage de coupe

Il se peut que les panneaux doivent être coupés à des hauteurs et largeurs précises dans certains environnements. Le pack de découpe X-Guard peut être utilisé pour vous aider à couper des panneaux...

11 artikelen