Hoogte 1400 mm zonder paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en kan daarom voor twee doeleinden worden gebruikt: als bescherming van tussenverdiepingen en als machinebeveiliging.

X-Rail 1400 mm kan worden gebruikt zonder panelen of met X-Guard Classic gaaspanelen.

Let op! Als er geen paneel wordt gebruikt tussen de staanders - dan worden handrail, knierail en stootplint gebruikt. Als er een paneel tussen de palen wordt gebruikt, zijn alleen de handrail en stootplint verplicht.



X-Rail 1400 mm can be used either without panels or with X-Guard Classic mesh panels.

Note! If no panel is used between the posts – Handrail, Knee rail and kick plate are used. If a panel is used between the posts, only the handrail and kickplate is mandatory.

Modellen

Posts 50x50mm 1 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING		HOOGTE (MM)	KLEUR
	**P1170-140**	1400	Zinc Yellow (RAL 1018)

Gerelateerde producten



Handrail

Verkrijgbaar in de lengte voor panelen met een breedte van 1000 mm en 1500 mm. Voor panelen met een andere breedte moet de leuning in lengte worden aangepast door deze tijdens de montage op zijn pl...

7 artikelen



Stootplint

Er wordt altijd een stootplint meegeleverd in RAL 9011 (alleen verkrijgbaar in deze kleur). Verkrijgbaar in de lengtes 1000 mm en 1500 mm, voor andere lengtes moet de plaat op zijn plaats worden ge...

3 artikelen



Shim set

Shim set voor het instellen van de stanghoogte.

3 artikelen



Plug

Pluggen voor plaatsing op paal.

2 artikelen