
Gecombineerde draai -en schuifdeur

De deur D57-XXX400 is een gecombineerde draai- en schuifdeur die op een compacte manier een doorgang tot wel 6 meter biedt. Hier krijgt u de voordelen van beide deuruitvoeringen in één en hetzelfde model. De deur heeft klapbare panelen op wielen, waardoor hij snel en gemakkelijk te openen is door de deurbladen samen te schuiven en ze vervolgens weg te klappen.



Hoogte 2300 of 3055 mm. Maximale opening tot 6000 mm.

Modellen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING	MAXIMALE OPENINGSBREEDTE (MM)	MIN HOOGTE (MM)	MAX HOOGTE (MM)	PANEEL	PAST OP PAAL
 **D56-XXX200A** Combined hinged and sliding door	1900	2000	2500	Mesh	Premium 70x70
 **DP56-XXX200A** Combined hinged and sliding door	1900		2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 **D56-XXX200B** Combined hinged and sliding door	1900	2755	3055	Mesh	Premium 70x70
 **D56-XXX300A** Gecombineerde draai- en schuifdeur	2900	2000	2500	Mesh	Premium 70x70
 **D57-XXX400A** Combined hinged and sliding door, center lock	3900	2000	2500	Mesh	Premium 70x70
 **DP57-XXX400A** Combined hinged and sliding door, center lock	3900		2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 **D57-XXX400B** Combined hinged and sliding door, center lock	3900	2755	3055	Mesh	Premium 70x70
 **D57-XXX600A** Gecombineerde draai- en schuifdeur met middenslot	5900	2000	2500	Mesh	Premium 70x70

Gerelateerde producten



Stootplint

De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

35 artikelen



Stootplint

De stootplint is verkrijgbaar in lengte 1000 mm en 1500 mm. Voor andere afmetingen dient de plaat zelf aangepast te worden tijdens de montage. Deze stootplint is compatibel met: X-Rail X-Guard Li...

35 artikelen