


Pedestrian Barrier met Impact High

Gebruik de Pedestrian Barrier met Impact High barrière configuratie om wandelpaden te beschermen tegen middelzware voertuigen met een verminderd risico op impact vanaf de grond. Het is ook mogelijk om dit te combineren met een voetgangerspoort. De voetgangerspoort is zelfsluitend, voorzien van een universele handgreep en in breedte verstelbaar van 690-1210 mm.



X-Protect is een unieke benadering van aanrijdbeveiligingen. Ongeëvenaarde modulariteit, met gebruik van slechts enkele systeemcomponenten en ingebouwde demping om een barrière systeem te creëren dat verandert met uw werkplek. X-Protect maakt een snelle transformatie, reparatie of vervanging van bestaande barrières mogelijk en op maat gemaakte configuraties zijn grenzeloos.

Impact test results					
Area of impact	Load	Equivalent to		90° Deflection	Force to fixings
Centre of barrier C - C as below					
2000mm	8000 J	2500 kg 9.1 km/h	5000 kg 6.4 km/h	436 mm	5.5 kN
Posts					
End post	1850 J	2500 kg 4.4 km/h	5000 kg 3.1 km/h	NA *	11.6 kN
Mid post	1850 J	2500 kg 4.4 km/h	5000 kg 3.1 km/h	NA *	12.7 kN

* De doorbuiging van de stijlen is gelijk aan of minder dan die van de rail(s) en wordt niet beschouwd als kritiek voor de productselectie. De prestaties worden getest op de hoogte van de laagste rail. De staander zal beter presteren bij

lagere inslagen en doorbuiging.

Modellen


Posts 3 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING		HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
	BCC0-116-I1P2 Pedestrian + Impact High corner	1160			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
	BCM0-116-I1P2 Pedestrian + Impact High mid	1160			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
	BCE0-116-I1P2 Pedestrian + Impact High end	1160			Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)

Impact rails 7 artikelen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING		HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
	RCI1-027-0050 Impact rail		270	500	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-047-0070 Impact rail		470	700	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-077-0100 Impact rail		770	1000	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-277-0300 Impact rail		2770	3000	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-127-0150 Impact rail		1270	1500	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-177-0200 Impact rail		1770	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)
	RCI1-227-0250 Impact rail		2270	2500	Zinc Yellow (RAL 1018)


Hand rails 5 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
 RCP1-027-0050 Hand rail		270	500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCP1-047-0070 Hand rail		470	700	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCP1-077-0100 Hand rail		770	1000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCP1-127-0150 Hand rail		1270	1500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 RCP1-177-0200 Hand rail		1770	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)

Gate 1 artikelen

ARTIKELN / OMSCHRIJVING	HOOGTE (MM)	LENGTE (MM)	CC (MM)	KLEUR
 GCP8-069-0121 Pedestrian gate, 690-1210 mm				

Gerelateerde producten



Pedestrian

Gebruik de X-Protect Pedestrian barrier om voetgangersroutes te definiëren en te beschermen tegen lichte belasting. Ook te combineren met een voetgangerspoort. De voetgangerspoort is zelfsluitend,...

[9 artikelen](#)



Pedestrian Barrier met Impact

Gebruik de configuratie Pedestrian Barrier met Impact barrier om looppaden te beschermen tegen middelzware voertuigen waar er een verhoogd risico is op botsingen op grondniveau. Ook te combineren m...

[16 artikelen](#)



X-PROTECT PEDESTRIAN

Voetgangerspoort

Universele handgreep, zelfsluitend en in breedte verstelbaar van 690 mm tot 1210 mm.

[1 artikelen](#)

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

Pedestrian Rails



270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"




	Classic	Height:
	4 connection sides	350 –
	Width:	1160 mm
	200 mm	13 13/16" –
	7 7/8"	45 11/16"

Width:
132 mm
5 3/16"

620 –
1170 mm
24 7/16" –
46 1/16"

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.



This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight
**3600 kg /
7930 lbs**

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J



Loaded weight
2700 kg /
5940 lbs



Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J



Loaded weight
**2100 kg /
4620 lbs**

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

● RAL 1018 ● RAL 9011



-10°C → 40°C



- Classic | 5220 J
- Essential | 1500 J

- Impact | 4500 J
- Impact High | 6200 J
- Double Impact Low | 7700 J
- Double Impact High | 7000 J

- Pedestrian | 5000 J
- Essential Pedestrian | 2250 J
- Essential Pedestrian 2 rail | 1700 J
- Essential Pedestrian | 2250 J

- Can be used both with Impact & Pedestrian configurations or as stand-alone protection.

- Pedestrian + Impact | 6700 J
- Pedestrian + Impact High | 8000 J
- Pedestrian + Double Impact | 8300 J
- Essential Pedestrian + Impact High | 3100 J

7. Column Guard | 1800 J

- Pedestrian | 5250 J
- Impact | 6200 J

10. Height Restrictors

- Goal Post | 4200 J
- Height Guard

11. Upright Protector