X-Lock

X-Lock er et allsidig låsesystem for alle ulykkesforebyggingsserier. Med et dørsystem blir panelet til en sikker dør. Det har en mekanisk bolt for hengslede og skyvedører, krever bevisst handling for å åpne, og kan ikke låses fra innsiden med mindre en beskyttelsesslåswende bryter blir lagt til.

X-Lock kan kombineres med en av følgende:

- En hengelås er festet til en plate med tre hull, kun tilgjengelig når beskyttelsen er åpen, og forhindrer dørlukking under vedlikehold eller innstilling av arbeid innendørs.
- En sammenkoblet beskyttelsesbryter overvåker beskyttelsens åpen/lukket posisjon og er påkrevd hvis beskyttelsen åpnes mer enn én gang i uken.

Hvis X-Lock brukes med en bryter med beskyttelsessperring, må en nødåpningsspak eller -knapp integreres i bryteren. Ellers vil det ikke være mulig å åpne X-Lock fra innsiden i tilfelle nødsituasjon.

Axelent tilbyr forskjellige typer brytere og aktuatorer for X-Lock. Hvis du ønsker å bruke X-Lock med en Siemens B-614 med nødåpning fra innsiden, må det brukes en spesiell versjon av X-Lock.

VIKTIG INFORMASJON FOR MONTERING AV X-LOCK

Når du monterer X-Lock, følg Axelents monteringsinstruksjoner nøyaktig. Juster lås, bryter og nøkkel nøye, slik at låsen fungerer lett uten motstand. Dette er avgjørende for korrekt drift.

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	POSITION	OTHER
L66-20-R X-Lock for alle dører	Right	
L66-20-L X-Lock for alle dører	Left	
L66-21-R X-Lock for alle dører, for bryter B-614	Right	Bilde for illustrasjonsformål, som viser en venstre montert versjon
L66-21-L X-Lock for alle dører, for bryter B-614	Left	
G3059-4 Låseplate for X-lock		