Dobbelsidig to-nivå sykkelstativ

Vår dobbeltsidige sykkelstativ er en smart og fleksibel løsning. Det modulære systemet lar deg tilpasse og utvide sykkelstativet over tid, avhengig av dine behov og plass. Velg mellom forskjellige skinne-løsninger for å skape den beste parkeringen for din virksomhet:

Fast skena

- **Fast skinne** - En stabil og pålitelig løsning for de som ønsker en installasjon uten bevegelige deler.
- **Kort nedtrekkskinne** - Hjelper til å posisjonere sykkelen på rett sted, og gir en ordnet og effektiv parkering.
- **Lang utfellbar skinne med gassfjær** - For ekstra brukervennlighet. Gassfjæren gjør at syklene enkelt kan løftes og senkes, og gir en jevn og ergonomisk parkering.

Det modulære systemet lar deg starte med en grunnmodell og senere legge til eller justere funksjoner etter behov. Dette lar deg skape en skreddersydd løsning som vokser og tilpasser seg endrede krav og plasser.

Vi tilbyr også **spesialbestillinger** av C/C dimensjoner, som spenner fra **C/C 375 mm til C/C 600 mm**, for å gi deg enda mer fleksibilitet i utformingen av din sykkelstativ.

Models

Lang, utvidbar skinne med gassfjær 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	DEPTH (MM)	CC (MM)	SURFACE TREATMENT	OTHER
 **100-2222** Anbefalt dybde og minimum takhøyde 6600x2420	1000		400	Hot dip galvanized	Antall sykler 8
100-3333 Rec. dybde & takhøyde 6600x2420-2700	1400		400	Hot dip galvanized	Antall sykler 12
100-4444 Rec. dybde & takhøyde 6600x2420-2700	1800		400	Hot dip galvanized	Antall sykler 16

Fiksert skinne 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	DEPTH (MM)	CC (MM)	SURFACE TREATMENT	OTHER
300-2222 Rec. dybde & min takhøyde 6600x2420	1000		400	Hot dip galvanized	Antall sykler 8
300-3333 Anbefalt dybde & minimum takhøyde 6600x2420	1400		400	Hot dip galvanized	Antall sykler 12
300-4444 Rec. dybde & takhøyde 6600x2420-2700	1800		400	Hot dip galvanized	Antall sykler 16

Kort utvidbar skinne 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	DEPTH (MM)	CC (MM)	SURFACE TREATMENT	OTHER
400-2222U Anbefalt dybde og minimum takhøyde 3600x2420	1000		400	Hot dip galvanized	Antall sykler 8
400-3333U Rec. dybde og takhøyde 3600x2420-2700	1400		400	Hot dip galvanized	Antall sykler 12
400-4444U Rec. dybde & takhøyde 3600x2420-2700	1800		400	Hot dip galvanized	Antall sykler 16