Nettingpanel

X-Guard nettingpaneler kommer i to størrelser av maske; Premium 50x20 og Classic 50x30 mm. Sikkerhetsavstanden bestemmer størrelsen på masken som kreves. Classic 50x30-maske krever en minimumsavstand på 200 mm, mens Premium 50x20 bare krever 120 mm.

Classic 50x30 kommer i fire høyder. Panelet på 750 mm brukes kun som et forlengelsespanel til de andre høydene. Panelene kommer i tretten bredder, med unntak av panelet på 1300 mm, som kommer i fjorten bredder. Alle paneler har en 30x20 mm ramme med fabrikkfaste braketter for å lette monteringen.

Nettingen består av vertikale tråder av Ø 3 mm og horisontale tråder av Ø 2.5 mm.

Den standard panelfargen er svart (RAL 9011), men tilpassede farger er tilgjengelig på forespørsel.

Premium 50x20 er 2200 mm i høyde og kommer i seks bredder. Alle paneler har en 30x20 mm ramme med fabrikkfaste braketter for å lette monteringen.

Nettingen består av vertikale tråder av Ø 3 mm og horisontale tråder av Ø 2.5 mm.

Den standard panelfargen er svart (RAL 9011), men tilpassede farger er tilgjengelig på forespørsel.

Models

Høyde 750 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
W322-075025 Klassisk	750x250	50x30	200
W322-075040 Klassisk	750x400	50x30	200
W322-075050 Klassisk	750x500	50x30	200
W322-075060 Klassisk	750x600	50x30	200
W322-075070 Klassisk	750x700	50x30	200
W322-075080 Klassisk	750x800	50x30	200
W322-075090 Klassisk	750x900	50x30	200
W322-075100 Klassisk	750x1000	50x30	200
W322-075110 Klassisk	750x1100	50x30	200
W322-075120 Klassisk	750x1200	50x30	200
W322-075130 Klassisk	750x1300	50x30	200
W322-075140 Klassisk	750x1400	50x30	200
W322-075150 Klassisk	750x1500	50x30	200

Høyde 1300 mm 14 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
W322-130025 Klassisk	1300x250	50x30	200
W322-130040 Klassisk	1300x400	50x30	200
W322-130050 Klassisk	1300x500	50x30	200
W322-130060 Klassisk	1300x600	50x30	200
W322-130070 Klassisk	1300x700	50x30	200
W322-130080 Klassisk	1300x800	50x30	200
W322-130090 Klassisk	1300x900	50x30	200
W322-130100 Klassisk	1300x1000	50x30	200
W322-130110 Klassisk	1300x1100	50x30	200
W322-130120 Klassisk	1300x1200	50x30	200
W322-130130 Klassisk	1300x1300	50x30	200
W322-130140 Klassisk	1300x1400	50x30	200
W322-130150 Klassisk	1300x1500	50x30	200
W322-130220 Klassisk	1300x2200	50x30	200

Høyde 1900 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
W322-190025 Klassisk	1900x250	50x30	200
W322-190040 Klassisk	1900x400	50x30	200
W322-190050 Klassisk	1900x500	50x30	200
W322-190060 Klassisk	1900x600	50x30	200
W322-190070 Klassisk	1900x700	50x30	200
W322-190080 Klassisk	1900x800	50x30	200
W322-190090 Klassisk	1900x900	50x30	200
W322-190100 Klassisk	1900x1000	50x30	200
W322-190110 Klassisk	1900x1100	50x30	200
W322-190120 Klassisk	1900x1200	50x30	200
W322-190130 Klassisk	1900x1300	50x30	200
W322-190140 Klassisk	1900x1400	50x30	200
W322-190150 Klassisk	1900x1500	50x30	200

Høyde 2200 mm 22 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
W322-220025 Klassisk	2200x250	50x30	200
W521-220025 Premium	2200x250	50x20	120
W322-220040 Klassisk	2200x400	50x30	200
W521-220040 Premium	2200x400	50x20	120
W322-220050 Klassisk	2200x500	50x30	200
W322-220060 Klassisk	2200x600	50x30	200
W322-220070 Klassisk	2200x700	50x30	200
W521-220070 Premium	2200x700	50x20	120
W322-220080 Klassisk	2200x800	50x30	200
W322-220090 Klassisk	2200x900	50x30	200
 **W322-220100** Klassisk	2200x1000	50x30	200
W520-220100 Spesiell	2200x1000	25x25	120
W521-220100 Premium	2200x1000	50x20	120
W322-220110 Klassisk	2200x1100	50x30	200
W322-220120 Klassisk	2200x1200	50x30	200

	W520-220120 Spesiell	2200x1200	25x25	120
	W521-220120 Premium	2200x1200	50x20	120
	W322-220130 Klassisk	2200x1300	50x30	200
	W322-220140 Klassisk	2200x1400	50x30	200
	W322-220150 Klassisk	2200x1500	50x30	200
	W520-220150 Spesiell	2200x1500	25x25	120
	W521-220150 Premium	2200x1500	50x20	120

Høyde 2400 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
W322-240025 Klassisk	2400x250	50x30	200
W322-240040 Klassisk	2400x400	50x30	200
W322-240050 Klassisk	2400x500	50x30	200
W322-240060 Klassisk	2400x600	50x30	200
W322-240070 Klassisk	2400x700	50x30	200
W322-240080 Klassisk	2400x800	50x30	200
W322-240090 Klassisk	2400x900	50x30	200

	W322-240100 Klassisk	2400x1000	50x30	200
	W322-240110 Klassisk	2400x1100	50x30	200
	W322-240120 Klassisk	2400x1200	50x30	200
	W322-240130 Klassisk	2400x1300	50x30	200
	W322-240140 Klassisk	2400x1400	50x30	200
	W322-240150 Klassisk	2400x1500	50x30	200

Related products

TILBEHØR

Skjærepakke

Paneler må kanskje kuttes til presise høyder og bredder i enkelte miljøer. X-Guard kuttepakken kan brukes til å hjelpe deg med å kutte paneler og er tilgjengelig i både vertikale og horisontale ver...

11 articles

TILBEHØR

Fyllingsplater i metall faste/justerbare

X-Guard fyllplatemetall er en praktisk løsning for å fylle hull i maskinvaktskjold. Tilgjengelig i faste (40 og 70 mm) eller justerbare (40–145 mm) bredder, sikrer det en sikker og sømløs passform...

15 articles