

Plåtpanel

Våra plåtpaneler förbättrar säkerheten i automatiserade anläggningar genom att vara hållbara barriärer mot industriella risker. De säkerställer integritet, minskar buller och finns i standardhöjder och anpassningsbara höjder för att uppfylla olika driftskrav.








I automatiserade anläggningar är det av största vikt att säkerställa säkerheten för personal och utrustning. Våra X-Guard-plåtpaneler är konstruerade för att ge ett robust skydd mot faror som rörliga delar och flygande föremål, vilket effektivt förhindrar oavsiktlig kontakt och förbättrar säkerheten på arbetsplatsen. Dessa skyddsplåtar är tillverkade av högkvalitativa material, vilket gör dem hållbara och kapabla att motstå kraftiga stötar, vilket garanterar långsiktig tillförlitlighet.

Förutom säkerhet erbjuder de även integritet genom att dölja känsliga processer, vilket minskar visuella störningar och skyddar företagshemligheter. En ytterligare fördel är bullerdämpning, eftersom den solida konstruktionen hjälper till att dämpa ljudet och därmed bidrar till en tystare och behagligare arbetsmiljö. Våra standardpaneler är 2200 mm höga, med en valfri förlängning på 750 mm för ökad täckning. För anläggningar med särskilda krav erbjuder vi på begäran även paneler i höjderna 1900 mm och 2400 mm, vilket ger flexibilitet för att tillgodose olika driftsbehov.






X-Guard-plåtpaneler är enkla att montera och du kan använda samma stolpar och dörrpaket som för våra övriga maskinskyddsprodukter. För att undvika mellanrum mellan panelen och stolpen rekommenderar vi att du monterar den täcklist som medföljer plåtpanelen.

Modeller

Höjd 750 mm 5 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)	FÄRG
 W349-075025	250	750	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-075040	400	750	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-075080	800	750	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-075100	1000	750	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-075120	1200	750	Graphite Black (RAL 9011)

Höjd 2200 mm 5 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)	FÄRG
 W349-220025	250	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-220040	400	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-220080	800	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-220100	1000	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-220120	1200	2200	Graphite Black (RAL 9011)

Relaterade produkter



Täcklist

Täcklist används för att täcka mellanrummet som blir mellan stolpe och panel. Täcklist i svart (RAL 9011) ingår vid leverans av plåt- och plastpaneler. Listen finns i höjderna 1900 och 2200 mm och f...

5 artiklar



Passbit fast/justerbar

Passbit används som komplement då det är viktigt för kunden att skyddet har ett visst breddmått. De fasta passbitarna finns tillgängliga i alla höjder samt i två olika bredder. Standard utförande ä...

15 artiklar