

Påkörningsbarriär hög

Använd påkörningsbarriär hög på marknivå. Den fungerar utmärkt för att förhindra att lätta fordon kör in i området eller som avdelare av olika lagerområden.

Tack vare vårt modulbaserade system kan skadade eller slitna delar bytas ut på komponentnivå. Om du behöver byta ut någon komponent är det bara att skjuta på och av.



X-Protect är ett unikt sortiment av säkerhetsbarriärer. Ööverträffad modularitet, med endast ett fåtal systemkomponenter och dämpning som är inbyggd för att skapa ett barriärsystem som förändras med din arbetsplats. X-Protect tillåter snabb transformation, reparation eller utbyte av befintliga barriärer och skräddarsydda konfigurationer är obegränsade.





Impact test results

| Area of impact | Load | Equivalent to | | 90° Deflection | Force to fixings |
|----------------------------------|--------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| Centre of barrier C - C as below | | | | | |
| 2000mm | 6200 J | 2500 kg 8 km/h | 5000 kg 5.6 km/h | 430mm | 14.5 kN |
| 2500mm | 5500 J | 2500 kg 7.5 km/h | 5000 kg 5.3 km/h | 470mm | 12.2 kN |
| 3000mm | 5200 J | 2500 kg 7.3 km/h | 5000 kg 5.1 km/h | 520mm | 10.4 kN |
| Posts | | | | | |
| End post | 2400 J | 2500 kg 4.9 km/h | 5000 kg 3.5 km/h | NA * | 19.2 kN |
| Mid post | 2400 J | 2500 kg 4.9 km/h | 5000 kg 3.5 km/h | NA * | 18.1 kN |

*Pollarnas flexibilitet är lika stor eller mindre än barriärerna och anses inte vara avgörande för produktvalet. Prestandan testas vid höjden på den lägsta barriären.

Modeller

Pollare 4 artiklar

| ARTIKLAR / BESKRIVNING | MAX BREDD (MM) | HÖJD (MM) | LÄNGD (MM) | CC (MM) | FÄRG |
|--|----------------|-----------|------------|---------|---|
|  BCC0-061-I100 Hörnpollare | | 610 | | | Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011) |
|  BCM0-061-I100 Mittenpollare | | 610 | | | Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011) |
|  BCE1-061-I100 Avslutspollare | | 610 | | | Zinc Yellow (RAL 1018) |
|  BCE0-061-I100 Avslutspollare | | 610 | | | Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011) |

Skyddsbarriär 9 artiklar

| ARTIKLAR / BESKRIVNING | MAX BREDD (MM) | HÖJD (MM) | LÄNGD (MM) | CC (MM) | FÄRG |
|---|----------------|-----------|------------|---------|------------------------|
|  RCI1-027-0050 Skyddsbarriär | | | 270 | 500 | Zinc Yellow (RAL 1018) |
|  RCI1-047-0070 Skyddsbarriär | | | 470 | 700 | Zinc Yellow (RAL 1018) |
|  RCI1-067-0090 Skyddsbarriär | | | 670 | 900 | Zinc Yellow (RAL 1018) |
|  RCI1-077-0100 Skyddsbarriär | | | 770 | 1000 | Zinc Yellow (RAL 1018) |
|  RCI1-127-0150 Skyddsbarriär | | | 1270 | 1500 | Zinc Yellow (RAL 1018) |
|  RCI1-177-0200 Skyddsbarriär | | | 1770 | 2000 | Zinc Yellow (RAL 1018) |
|  RCI1-197-0220 Skyddsbarriär | | | 1970 | 2200 | Zinc Yellow (RAL 1018) |
|  RCI1-227-0250 Skyddsbarriär | | | 2270 | 2500 | Zinc Yellow (RAL 1018) |
|  RCI1-277-0300 Skyddsbarriär | | | 2770 | 3000 | Zinc Yellow (RAL 1018) |

Relaterade produkter



X-PROTECT PÅKÖRNINGSSKYDD

Dubbel påkörningsbarriär

Använd dubbla påkörningsbarriär för att skydda konstruktioner från kraftiga stötar. Det är ett av våra starkaste påkörningsskydd. Tack vare våra modulbaserade system kan skadade eller slitna d...

[12 artiklar](#)



CLASSIC PEDESTRIAN

Skyddsräcke för fotgängare med hög barriär

Använd skyddsräcket för fotgängare tillsammans med ett hög barriär för att skydda gångbanor från medeltunga fordon där det finns risk för kollision.

[16 artiklar](#)



X-PROTECT PÅKÖRNINGSSKYDD

Påkörningsbarriär

Använd påkörningsbarriären, den fungerar utmärkt för att förhindra att lätta fordon kör in i området eller som avdelare av olika lagerområden.Tack vare vårt modulbaserade system kan skadade eller s...

[12 artiklar](#)



X-PROTECT PÅKÖRNINGSSKYDD

Dubbel påkörningsbarriär låg

Använd det låga dubbla barriärerna för att skydda konstruktioner från kraftiga stötar. Det är ett av våra starkaste påkörningsskydd. Det passar perfekt för att skydda pallställ.Tack vare våra modul...

[12 artiklar](#)

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Pedestrian Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS

Classic
 4 connection sides

Height: 350 – 1160 mm
 Width: 200 mm | 13 13/16" – 7 7/8" | 45 11/16"

Essential
 2 connection sides

Height: 620 – 1170 mm
 Width: 132 mm | 24 7/16" – 5 3/16" | 46 1/16"

X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.



Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.

Loaded weight
3600 kg / 7930 lbs

Loaded weight
2700 kg / 5940 lbs

Loaded weight
2100 kg / 4620 lbs

| Speed | Load |
|-------------------|---------|
| 6 km/h 3.7 mph | 5020 J |
| 8 km/h 5 mph | 8880 J |
| 12 km/h 7.5 mph | 19960 J |

| Speed | Load |
|-------------------|---------|
| 6 km/h 3.7 mph | 3770 J |
| 8 km/h 5 mph | 6660 J |
| 12 km/h 7.5 mph | 14970 J |

| Speed | Load |
|-------------------|---------|
| 6 km/h 3.7 mph | 2930 J |
| 8 km/h 5 mph | 5180 J |
| 12 km/h 7.5 mph | 11670 J |

Component Colours

● RAL 1018 ● RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C



1. Bollards

- Classic | 5220 J
- Essential | 1500 J

2. Impact Barriers

- Impact | 4500 J
- Impact High | 6200 J
- Double Impact Low | 7700 J
- Double Impact High | 7000 J

3. Pedestrian Rails

- Pedestrian | 5000 J
- Essential Pedestrian | 2250 J
- Essential Pedestrian 2 rail | 1700 J
- Essential Pedestrian | 2250 J

4. Floor Barrier | 2250 J

- Can be used both with Impact & Pedestrian configurations or as stand-alone protection.

5. Pedestrian Rails + Impact Barriers

- Pedestrian + Impact | 6700 J
- Pedestrian + Impact High | 8000 J
- Pedestrian + Double Impact | 8300 J
- Essential Pedestrian + Impact High | 3100 J

6. Pedestrian Gate | 0 J

7. Column Guard | 1800 J

8. Topple Barriers

- Pedestrian | 5250 J
- Impact | 6200 J

9. Dock Gate | 10200 J

10. Height Restrictors

- Goal Post | 4200 J
- Height Guard

11. Upright Protector