Handledare

Finns i längd för att passa paneler med bredden 1000 mm och 1500 mm. För andra panelbredder så kapas ledstången till rätt mått enkelt på plats i samband med montering.

Fästen för placering i nyckelhål kommer som standard men som tillval finns fäste för fri placering behövs, se separat artikelnummer.

Standardfärgen är RAL 9011 (finns endast tillgänglig i denna färg).



Modeller

ARTIKLAR / BESKRIVNING	
	**G2528-107-3** Handledare L= 1070 mm, RAL 9011
	**G2528-157-3** Handledare L= 1570 mm, RAL 9011
	**B00-059** Handledare fäste med självborrande skruv, kompl. kit



B00-060
Handledare fäste med vanligt nit, kompl. kit



G2529
Handledare innerhörn (med stödarm), RAL 9011



G2530
Handledare ytterhörn, RAL 9011



B00-103
Handledare ändfäste, komplett

Relaterade produkter



Höjd 1400 mm med panel

Vårt X-Rail fallskyddssystem kan användas som skydd vid kant på entresolplan. Systemet är en modifiering av vårt X-Guard-sortiment och därför kan systemet fylla dubbla syften, fallskydd och maskins...

14 artiklar



Höjd 1400 mm utan panel

Vårt X-Rail fallskyddssystem kan användas som skydd vid kant på entresolplan. Systemet är en modifiering av vårt X-Guard-sortiment och därför kan systemet fylla dubbla syften, fallskydd och maskins...

1 artiklar



Höjd 2300 mm med panel

Vårt X-Rail fallskyddssystem kan användas som skydd vid kant på entresolplan. Systemet är en modifiering av vårt X-Guard-sortiment och därför kan systemet fylla dubbla syften, fallskydd och maskins...

33 artiklar



Höjd 2300 mm utan panel

Vårt X-Rail fallskyddssystem kan användas som skydd vid kant på entresolplan. Systemet är en modifiering av vårt X-Guard-sortiment och därför kan systemet fylla dubbla syften, fallskydd och maskins...

1 artiklar