

ตัวปิดประตู

อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติ X-Guard ให้การปิดที่ควบคุมได้สำหรับประตูที่มีบานพับในระบบการป้องกันเครื่องจักร ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ปรับได้ มีน้ำหนักเหมาะสมสำหรับเสา 50x50 มม. และ 70x70 มม. ต้องได้รับการประเมินเมื่อใช้กับอุปกรณ์ล็อกที่ไม่มีการรีเซ็ตด้วยมือเนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น



ตัวปิดประตูอัตโนมัติ X-Guard ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในอุตสาหกรรมโดยการมั่นใจในความปลอดภัยและการปิดประตูอย่างมีการควบคุมภายในระบบการป้องกันเครื่องจักร เหมาะสำหรับประตูที่มีบานพับ มันสามารถป้องกันไม่ให้ประตูเปิดทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจ ปรับปรุงการควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยในที่ทำงาน

การติดตั้งขาตั้งนั้นง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยมีการออกแบบที่กลับด้านได้ซึ่งช่วยให้ติดตั้งบนเสา 50x50 มม. และ 70x70 มม. ได้ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้เข้ากันได้กับการกำหนดค่าต่างๆ ของ X-Guard ในขณะที่ยังคงมีความพอดีที่เชื่อถือได้และมั่นคง สำหรับอุปกรณ์ที่รวมอยู่ทำให้การติดตั้งเป็นเรื่องง่าย ลดเวลาในการตั้งค่า

คำเตือน: เมื่อใช้กับอุปกรณ์ล็อกที่ไม่มีการรีเซ็ตด้วยตนเอง ตัวปิดประตูอัตโนมัติอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การติดตั้งแต่ละครั้งจะต้องได้รับการประเมินเป็นรายบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจ

ตัวปิดประตูอัตโนมัติ X-Guard เป็นส่วนเสริมที่ทนทานและมีประสิทธิภาพในระบบการป้องกันเครื่องจักรและการล็อก โดยให้แนวทางที่ราบรื่นและปลอดภัยสำหรับการเคลื่อนไหวของประตูที่มีการควบคุมในสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม

Models

ARTICLES / DESCRIPTION



T01-27

ประตูปิดอัตโนมัติ, X-Guard บานพับประตู

Related products




DOORS

ประตูบานพับเดี่ยว

ประตูบานพับเดี่ยวเป็นทางเลือกที่มีคุณภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับความปลอดภัยของเครื่องจักร โดยทำหน้าที่เป็นจุดเข้าถึงหรือทางออกฉุกเฉิน ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย การติดตั้งที่ง่าย และตัวเลือกการ ลือ...

9 articles



DOORS

ประตูบานพับคู่

ประตูบานพับคู่ X-Guard เป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงและมีความคุ้มค่าสำหรับความปลอดภัยของเครื่องจักร เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่กว้าง ด้วยความกว้างและความสูงที่ปรับแต่งได้ การติดตั้งที่ง่าย และความ...

12 articles