

# X-Roll-Up

X-Roll-up ของ Axellent เป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับใช้แทนประตูในกรณีที่ต้องการเปิดพื้นที่เพียงบางส่วน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสถานงานแบบแมนนวล (Manual Workstation) โดย X-Roll-up ช่วยให้การเปิด-ปิดพื้นที่ทำได้มีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นโซลูชันที่คุ้มค่าและเหมาะกับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม



ประตูม้วนแบบแมนนวล (Manual Roller Door) เป็นระบบโมดูลาร์ที่มาพร้อมแกนเพลาสปริงในตัว โดยมีขนาดมาตรฐานให้เลือก 3 ความกว้าง และ 2 ความสูง เมื่อเปิดใช้งาน X-Roll-up แผงประตูม้วนอะลูมิเนียมจะม้วนเก็บขึ้นไปบนแกนเพลากายในกล่องด้านบน

X-Roll-up จำหน่ายในรูปแบบชุดอุปกรณ์ (Kit) ซึ่งรวมอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งแล้ว โดยต้องสั่งเสา (Post) และส่วนผนัง (Wall Section) แยกต่างหาก สามารถติดตั้งร่วมกับระบบ X-Guard ได้อย่างง่ายดาย


ความสูง: 2000 มม. (2185 มม. รวมกล่องด้านบน) และ 2300 มม. (2485 มม. รวมกล่องด้านบน) มีสีมาตรฐาน RAL 9011 และสามารถสั่งสีอื่นได้ตามความต้องการ

# Models

| ARTICLES / DESCRIPTION                                                              |                                                          | WIDTH (MM) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
|    | <b>S-0145-15</b><br>โพลด์H: 2000 มม. / 930 มม. / 830 มม. | 800        |
|    | <b>S-0145-16</b><br>โพลด์H: 2000 / 1130 / 1030           | 1000       |
|    | <b>S-0145-17</b><br>โพลด์H: 2000 / 1330 / 1230           | 1200       |
|    | <b>S-0145-18</b><br>Post H: 2300 / 930 / 830             | 800        |
|   | <b>S-0145-19</b><br>โพลด์H: 2300 / 1130 / 1030           | 1000       |
|  | <b>S-0145-20</b><br>โพลด์H: 2300 / 1330 / 1230           | 1200       |

## Related products

---



### PANELS

แผงตาข่าย

X-Guard เมชพาดมีสองขนาดของเมช; พรีเมียม 50x20 และคลาสสิก 50x30 มม. ระยะความปลอดภัยกำหนดขนาดของเมชที่ต้องการ เมชคลาสสิก 50x30 ต้องการระยะขั้นต่ำ 200 มม. ในขณะที่พรีเมียม 50x20 ต้องการเพียง 120 มม.

75 articles



### POSTS

โพสต์

เรามีเสาสองแบบที่มีขนาด 50x50mm และ 70x70mm เสา Premium 70x70 mm และ Classic 50x50 mm นำเสนอทางออกที่ปรับแต่งได้และความแข็งแรงสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัย โดยมีความสูง สี และองค์ประกอบการออกแบบที่...

29 articles