X-Roll-Up

X-Roll-up ของ Axelent เป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับใช้แทนประตูในกรณีที่ต้องการเปิดพื้นที่เพียงบางส่วน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสถานีงานแบบแมนนวล (Manual Workstation) โดย X-Roll-up ช่วยให้การเปิด-ปิดพื้นที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นโซลูชันที่คุ้มค่าและเหมาะกับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม



ประตูม้วนแบบแมนนวล (Manual Roller Door) เป็นระบบโมดูลาร์ที่มาพร้อมแกนเพลาสปริงในตัว โดยมีขนาดมาตรฐานให้เลือก 3 ความกว้าง และ 2 ความสูง เมื่อเปิดใช้งาน X-Roll-up แผงประตูม้วนอะลูมิเนียมจะม้วนเก็บขึ้นไปบนแกนเพลาภายในกล่องด้านบน

X-Roll-up จำหน่ายในรูปแบบชุดอุปกรณ์ (Kit) ซึ่งรวมอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งแล้ว โดยต้องสั่งเสา (Post) และส่วนผนัง (Wall Section) แยกต่างหาก สามารถติดตั้งร่วมกับระบบ X-Guard ได้อย่างง่ายดาย

ความสูง: 2000 มม. (2185 มม. รวมกล่องด้านบน) และ 2300 มม. (2485 มม. รวมกล่องด้านบน) มีสีมาตรฐาน RAL 9011 และสามารถสั่งสีอื่นได้ตามความต้องการ

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)
 **S-0145-15** โพสต์H: 2000 มม. / 930 มม. / 830 มม.	800
 **S-0145-16** โพสต์H: 2000 / 1130 / 1030	1000
 **S-0145-17** โพสต์H: 2000 / 1330 / 1230	1200
 **S-0145-18** Post H: 2300 / 930 / 830	800
 **S-0145-19** โพสต์H: 2300 / 1130 / 1030	1000
 **S-0145-20** โพสต์H: 2300 / 1330 / 1230	1200

Related products




POSTS

โพสต์

เรามีเสาสองแบบทีมีขนาด 50x50mm และ 70x70mm เสา Premium 70x70 mm และ Classic 50x50 mm นำเสนอทางออกทีปรับแต่งได้และมีความแข็งแรงสำหรับการติดตั้งทีปลอดภัย โดยมีความสูง สี และองค์ประกอบการออกแบบทีไ...

29 articles



PANELS

แผงตาข่าย

X-Guard เมชพาเนลมีสองขนาดของเมช; พรีเมียม 50x20 และคลาสสิก 50x30 มม. ระยะความปลอดภัยกำหนดขนาดของเมชทีต้องการ เมชคลาสสิก 50x30 ต้องการระยะขั้นต่ำ 200 มม. ในขณะทีพรีเมียม 50x20 ต้องการเพียง 120 มม.

75 articles