X-Lock

X-Lock เป็นระบบล็อกอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบป้องกันอุบัติเหตุได้หลากหลาย เมื่อติดตั้งร่วมกับชุดประตู (Door Kit) แผงรั้วสามารถเปลี่ยนเป็นประตูที่มีความปลอดภัยได้

ระบบมาพร้อมกลอนล็อกแบบกลไก (Mechanical Bolt) สำหรับทั้งประตูบานสวิงและประตูบานเลื่อน โดยผู้ใช้งานต้องตั้งใจดำเนินการเพื่อเปิดประตู ช่วยลดความเสี่ยงจากการเปิดโดยไม่ตั้งใจ และไม่สามารถล็อกจากด้านในได้ เว้นแต่จะติดตั้งสวิตช์ล็อกนิรภัย (Guard-Locking Switch) เพิ่มเติม



X-Lock สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้:

- แม่กุญแจ (Padlock) สามารถติดตั้งเข้ากับแผ่นที่มีรู 3 รู ซึ่งจะเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อเปิดประตูรั้วอยู่เท่านั้น ช่วยป้องกันไม่ให้ประตูปิดในระหว่างการบำรุงรักษาหรือการตั้งค่าภายในพื้นที่
- สวิตช์อินเตอร์ล็อกสำหรับรั้วนิรภัย (Interlocking Guard Switch) ใช้ตรวจสอบตำแหน่งเปิด/ปิดของรั้ว และจำเป็นต้องใช้งานหากมีการเปิดรั้วมากกว่าสัปดาห์ละครั้ง

หากใช้งาน X-Lock ร่วมกับสวิตช์ที่มีฟังก์ชันล็อกรั้วนิรภัย (Guard Locking) ต้องมีคันโยกหรือปุ่มสำหรับปลดล็อกฉุกเฉินติดตั้งรวมอยู่ในสวิตช์มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปิด X-Lock จากด้านในได้ในกรณีฉุกเฉิน

Axelent มีสวิตช์และแอคชูเอเตอร์(Actuators) สำหรับ X-Lock ให้เลือกหลายประเภท หากต้องการใช้งาน X-Lock ร่วมกับ Siemens B-614 ที่มีระบบปลดล็อกฉุกเฉินจากด้านใน จำเป็นต้องใช้ X-Lock รุ่นพิเศษ

ข้อมูลสำคัญสำหรับการติดตั้ง X-Lock

เมื่อติดตั้ง X-Lock ต้องปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งของ Axelent อย่างเคร่งครัด ควรปรับตำแหน่งตัวล็อก สวิตช์และกุญแจอย่างละเอียด เพื่อให้ระบบล็อกทำงานได้อย่างราบรื่นและไม่มีแรงต้าน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของระบบอย่างถูกต้อง

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	POSITION	OTHER
 **L66-20-R** X-Lock สำหรับประตูทั้งหมด	Right	
 **L66-20-L** X-Lock สำหรับประตูทุกบาน	Left	
 **L66-21-R** X-Lock สำหรับประตูทุกบาน, สำหรับสวิตช์B-614	Right	ภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น แสดงเวอร์ชันที่ติดตั้งทางซ้าย
 **L66-21-L** X-Lock สำหรับประตูทั้งหมด, สำหรับสวิตช์B-614	Left	
 **G3059-4** แผ่นล็อกสำหรับ X-lock		