

โพสต์ Lite 50x50mm

โพสต์สำหรับ X-Guard Lite มีขนาด 50x50 มม. และมีให้เลือกสามความสูง สีมาตรฐานคือสีเหลือง (RAL 1018) แต่สามารถขอสีที่ปรับแต่งได้ตามคำร้องขอ



X-Guard Post Lite เป็นโซลูชันที่ทนทานและใช้งานได้จริงสำหรับการติดตั้งการป้องกันเครื่องจักรอย่างปลอดภัย ด้วยขนาดมาตรฐาน 50x50 มม. มันถูกออกแบบมาเพื่อการรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย มีความสูงสามแบบ—1400 มม., 2000 มม., และ 2300 มม.—Post Lite มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกัน


เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเสถียรภาพและความสะดวกในการติดตั้ง เรามีรูเจาะล่วงหน้าบนสามด้าน ช่วยให้สามารถติดตั้งแผงได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง มีช่องว่างที่พื้น 100 มม. เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม และแต่ละเสา มีปลั๊กด้านบนและสกรูขยายเพื่อการยึดพื้นอย่างมั่นคง

ตัวเลือกสีมาตรฐานประกอบด้วย สีเหลืองสังกะสี (RAL 1018), สีดำกราไฟท์ (RAL 9011), และสีแดงจาง (RAL 3020) โดยสามารถขอสีที่กำหนดเองได้ตามที่ต้องการ ออกแบบมาเพื่อทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัย X-Guard Post Lite เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเป็นลำดับ

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	COLOR
P17-140	1400x50	Zinc Yellow (RAL 1018)
P17-200	2000x50	Zinc Yellow (RAL 1018)
P17-230	2300x50	Zinc Yellow (RAL 1018)

Related products



PANELS

แผงตะแกรง Lite

X-Guard Lite เป็นเวอร์ชันที่บางและเบากว่าในระบบ X-Guard มาตรฐาน แผงมีให้เลือกสามความสูงและมีให้เลือก 13 ความกว้างที่แตกต่างกัน

39 articles



ACCESSORIES

บรรจุภัณฑ์ตัด

แผงอาจจำเป็นต้องถูกตัดให้ตรงความสูงและความกว้างในบางสภาพแวดล้อม ชุดตัด X-Guard สามารถใช้เพื่อช่วยในการตัดแผงและมีให้บริการในรุ่นแนวตั้งและแนวนอน

11 articles



ACCESSORIES

ฟิตติงแบบคลิก

ระบบ Click Fitting ที่ไม่เข้าใครของ Axelent ทำให้การติดตั้งแผงง่ายขึ้นด้วยการติดตั้งที่รวดเร็วทั้งด้านบนและด้านล่าง ติดตั้งแผงอย่างปลอดภัยได้บนสามด้านของเสา ทำให้การตั้งค่าเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มี...

9 articles



ACCESSORIES

ปลั๊ก

หมุดยางสีดำสามารถใช้ปิดรูในเสาที่ไม่ได้ใช้งาน หมุดมีทั้งการใช้งานที่สวยงามและที่ใช้งานจริง หมุดมีจำหน่ายทั้งสำหรับด้านบนของเสา สำหรับ 'รูดอกกุญแจ' ขนาดเล็กและสำหรับท่อ

4 articles